

Fișă tehnică – RAUSILENTO colier de ghidaj

Domeniul de utilizare

Pentru fixarea conductelor RAUSILENTO



Caracteristici tehnice

- cu inserție fonoabsorbantă
- cu piuliță de fixare cu filet combinat
- material: oțel galvanizat
- Indicație:
 - de la DN 40 la DN 160 șurubul de fixare se comandă separat
 - de la DN 75 la DN 160 cu închidere rapidă
 - DN 200 fără închidere rapidă, cu niplu filetat M12/60 mm și placă de perete incluse
- În cazul instalațiilor orizontale mai lungi (lungime > 15 x diametru exterior țevă) se vor monta suplimentar coliere de ghidare: distanța între colierele de fixare nu are voie să depășească de 15 ori diametrul țevii. Eventualele forțe statice vor necesita distanțe de fixare mai mici.

DN	amplasare orizontală 15 x d _a în mm	amplasare verticală mm
32	480	1500
40	600	1500
50	750	1500
75	1125	2000
90	1350	2000
110	1650	2000
125	1875	2000
160	2400	2000

Tab. 05-2 Distanța max a colierelor (valori de referință)

Mat.nr.	Descriere	Greutate g/Buc	UI Buc.	UI Buc.
11226541001	DN 40 - filet M8, conectare rapidă	82	25	3250
11205341001	DN 50 - filet M8, conectare rapidă	93,5	25	1950
11200191002	DN 75 - filet M8/M10, conectare rapidă	244,1	10	1050
11200551002	DN 90 - filet M8/M10, conectare rapidă	298,7	10	900
11200271002	DN 110 - filet M8/M10, conectare rapidă	355,3	10	720
11200561002	DN 125 - filet M8/M10, conectare rapidă	399,2	10	720
11200571002	DN 160 - filet M10/M12, conectare rapidă	440,2	10	240