

### Fisa produsului

### Fișa produsului

Denumire produs: **FOLIE, dimensiune 1250x0,150 mm, tip „, film”**

1. Dimensiuni de realizat

- lățime: 1250 mm
- grosime: 0,150 mm

2. Culoare

- Natur

3. Imprimare

- Conform grafica „romstal Vision”

4. Materia primă folosită

- Granule de polietilena de joasa densitate( LDPE)

5. Abateri admise

- Lățime: 1250 mm ± 20 mm
- Grosime: 0,150 mm ± 0,030 mm

1. Caracteristici fizice și mecanice:

- Rezistență la tracțiune, daN/cm<sup>2</sup>:
  - Longitudinal min.150
  - Transversal min. 130
- Alungire la rupere %:

# Mimasplast

## TRADING S.R.L.

- Longitudinal min. 250
- Transversal min. 350
- Rezistența la sfâșiere ,daN/cm :
  - Longitudinal min. 60
  - Transversal min. 50

### 2. Execuție

- Foliile din polietilena de joasa densitate se executa prin procesul tehnologic de extrudare, la lățimea de 1250 mm ,în varianta tip film

### 8.Aspect

- În stare derulata,foliile sunt netede,lipsite de rupturi, perforații, pete, corpuri străine sau impurități mecanice vizibile.
- Se admit dungi longitudinale și ușoare încrețituri de la înfășurare.
- Imprimarea desenului si textului trebuie sa fie aderenta la suprafata foliei

### 9.Ambalare

- Foliile se livrează rulate pe o țeavă din carton .
- Rolele sunt formate din folie de același tip și aceeași culoare,rulată corect și strâns.
- Fiecare rolă se ambalează în folie de polietilenă ,legată cu bandă adezivă.
- Ambalarea în tamburi la lățimea de 1250 mm ,100 m.l./rola

### 10. Marcare

- Eticheta cu următoarele informații: denumirea produsului, cantitate (ml), beneficiarul, data fabricației și semnătura CTC.

### 11. Depozitare

- Nu se admite așezarea altor materiale peste rolele depozitate.
- Se admite stivuirea pe verticală a rolelor pe maxim două rânduri, pe paletii de transport.

### 12. Transport

- Cu mijloace de transport acoperite și curate.
- Manipularea tamburilor de folii din poletilenă se face cu grijă pentru a feri produsul de deteriorări.

### 13. Documente

- Fiecare lot de livrare este însoțit de factura fiscală și declarația de conformitate.

### 14. Termenul de garanție

Termenul de garanție este de 6 luni de la data livrării cu condiția respectării prescripțiilor de ambalare, depozitare și transport.