

Vario M

Uponor Vario M distribuitor PA cu debitmetre

Distribuitor/colector cu set de montaj și accesorii.
 Posibilitate de conectare pe partea stângă sau dreaptă.
 Circuitele de plecare de pe modulul de tur sunt echipate cu debitmetre cu posibilitate de reglaj hidraulic.
 Racorduri de ieșire: 3/4" Eurocon
 Modul retur cu ventile cu capac de închidere cu posibilitate de montare actuatoroare:
 Cod:1087778 (24V)
 Cod:1087763 (230V)
 Distanța între racorduri de ieșire : 50 mm.
 Distanța între racorduri de alimentare : 225 mm.
 Temperatura maximă de lucru: 60°C; Presiunea max.: 6 bar.
 Material: din fibră de sticlă întărită cu poliamid



Cod	ieșiri I	
	-	mm
1085944	2	210
1085945	3	260
1085946	4	310
1085947	5	360
1085948	6	410
1085949	7	460
1085950	8	510
1085951	9	560
1085952	10	610
1086250	11	660
1086251	12	710
1087129	13	800
1087130	14	850
1087131	15	900

Descriere	U.A.	
Uponor Vario M distribuitor/colector cu debitmetre FM 2X 3/4 Euro	1	set
Uponor Vario M distribuitor/colector cu debitmetre FM 3X 3/4 Euro	1	set
Uponor Vario M distribuitor/colector cu debitmetre FM 4X 3/4 Euro	1	set
Uponor Vario M distribuitor/colector cu debitmetre FM 5X 3/4 Euro	1	set
Uponor Vario M distribuitor/colector cu debitmetre FM 6X 3/4 Euro	1	set
Uponor Vario M distribuitor/colector cu debitmetre FM 7X 3/4 Euro	1	set
Uponor Vario M distribuitor/colector cu debitmetre FM 8X 3/4 Euro	1	set
Uponor Vario M distribuitor/colector cu debitmetre FM 9X 3/4 Euro	1	set
Uponor Vario M distribuitor/colector cu debitmetre FM 10X 3/4 Euro	1	set
Uponor Vario M distribuitor/colector cu debitmetre FM 11X 3/4 Euro	1	set
Uponor Vario M distribuitor/colector cu debitmetre FM 12X 3/4 Euro	1	set
Uponor Vario M distribuitor/colector cu debitmetre FM 13X 3/4 Euro	1	set
Uponor Vario M distribuitor/colector cu debitmetre FM 14X 3/4 Euro	1	set
Uponor Vario M distribuitor/colector cu debitmetre FM 15X 3/4 Euro	1	set

Uponor Smart S actuator

actuator (acționare electrotermică) 24 V sau 230 V pentru distribuitor Smart S , cu indicator închis/deschis.
 Se montează pe colectorul Uponor Smart S - inox.
 Normal închis cu Funcție "first open" – deschis înainte de prima alimentare.
 Temperatură maximă ambient: 60°C.
 Adaptor pentru filet M 30x1.5 mm FT;
 Testat și aprobat pt.sistemele cu autoechilibrare. (Smatrix)
 Cablu alimentare inclus : 2X 0,75mm² X 1m
 Gama de temperaturi: 0°C...60°C
 Diametru: 44,3 mm, înălțime 58 mm+adaptor
 Alimentare: 230V/50 HZ ; 24V-AC/DC ,
 Clasa de protecție IP 54; Conformitate: CE - EAC
 Putere maximă : 1W



Cod	d	AG	P	TA	h
	mm	mm	W	V	mm
1087778	44	30x1.5	~1	24	58
1087763	44	30x1.5	~1	230	58

Descriere	U.A.	
Uponor Smart S actuator 24V NC M30x1,5	1	buc
Uponor Smart S actuator 230V NC M 30x1,5	1	buc