

No. A3RDP13


1. Código de identificación única del producto tipo:
 Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua $E_b \leq 0.5 \%$
2. Uso o usos previstos:
Para suelos y paredes interiores y exteriores
3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante:
UNDEFASA, S.A.
Ctra. de Ribesalbes, s/n
12110 – Alcora; Castellón (España)
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:
Sistema 4
5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede:
No aplica
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1-A1fl	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 1300 N	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Deslizamiento	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C2	> 1 N/mm²	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.
 La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.
 Firmado por y en nombre del fabricante por:

Luis Martín Vidal Responsable de Calidad
 Nombre y cargo

Alcora, Castellón (España) 1 de Julio de 2013
 Lugar y fecha de emisión



Firma


No. A3RDP13

1. Unique identification code of the product type:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product
Dry pressed ceramic tiles with low water absorption $E_b \leq 0.5 \%$
2. Intended use(s):
For internal and external floors and walls
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:
UNDEFASA, S.A.
Ctra. de Ribesalbes, s/n
12110 – Alcora; Castellón (Spain)
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):
System 4
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant:
Not applicable
6. Declared performances:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1-A1fl	EN 14411:2012
Release of dangerous substance, for:		
- Cadmium	NPD	
- Lead	NPD	
Breaking strength	> 1300 N	
Thermal shock resistance	Pass	
Slipperiness	NPD	
Tactility	NPD	
Bond strength/adhesion, for:		
Cementitious adhesive, type C2	> 1 N/mm²	
Durability for:		
- internal use:	Pass	
- external use: freeze-thaw resistance	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Luis Martín Vidal Quality Manager
Name and function



Alcora, Castellón (Spain) 1 de Julio de 2013
Place and date of issue

Signature

No. A3RDP13

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
Typen, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des bauproduktes
Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit geringer Wasseraufnahme, Eb ≤ 0,5%
2. Vorgesehener Verwendungszweck:
Für keramische Fliesen und Platten für Bodenbeläge und Wandbekleidung
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des herstellers:
UNDEFASA, S.A.
Ctra. de Ribesalbes, s/n
12110 – Alcora; Castellón (Spain)
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbestandigkeit des bauprodukts:
System 4
5. Laborname und –nummer, der notifizierten Stellen, falls erforderlich:
Nicht anwendbar
6. Leistungserklärung:

Wesentliche Leistungen	Leistung	Harmonisierte techn.Spezifikation
Brandverhalten	A1-A1fl	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit, für:		
- Cadmio	¹ LNE	
- Plomo	¹ LNE	
Fliesenstärke	> 1300 N	
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	
Rutschhemmende Eigenschaften	¹ LNE	
Taktilität*	¹ LNE	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit:		
Zementhaltige Mortel, Typ C2	> 1 N/mm²	
Dauerhaftigkeit, für:		
- Verwendung innen:	Bestanden	
- Verwendungen außen: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	Bestanden	

*(nur für taktile Bodenflächen, d.h. wenn für Blinde oder Sehbehinderte gefordert): als Beschreibung der Oberfläche.

¹LNE: Leistung nicht ermittelt.


Die Leistung des Produkts gemas Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemas Nummer 3.

Unterschiedet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Luis Martín Vidal Quality Manager
Name und Funktion

Alcora, Castellón (Spain) 1 de Julio de 2013
Ort und Datum der Ausstellung



Unterschrift