

**REVESTIMIENTO WALL TILES**

Formato nominal / Nominal size	20x20 7,9"x7,9"	20x20 esp 7,9"x7,9"	20X50 7,9"x16,7"	20X60 7,9"x23,5"	25x75 9,8"x29,5"	31,5x100 12,6"x40"
lado A / side A	199,6	199,6	200,0	200,0	250,0	315,0
lado B / side B	199,6	199,6	501,0	600,0	750,0	1000,0
Grupo / Group	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
Espesor / Thickness	7,5	8,4	8,9	10,0	10,0	11,0
DESVIACIONES ADMISIBLES SEGÚN NORMATIVA ISO 13006 / ADMISSIBLE DESVIATIONS ACCORDING NORMATIVE ISO 13006						
ISO 10545-2	Longitud y anchura (d=desviación) / Sides (d= desviation)					
lado A	1.2>d>-0.6 mm	1.2>d>-0.6 mm	1.2>d>-0.6 mm	1.2>d>-0.6 mm	1.3>d>-0.7 mm	2>d>-1 mm
lado B	1.2>d>-0.6 mm	1.2>d>-0.6 mm	3>d>-1,5 mm	3.6>d>-1.8 mm	3.8>d>-1.9 mm	6>d>3 mm
ISO 10545-2	Espesor / Thickness					
	+/- 0.75 mm	+/- 0.84 mm	+/- 0.89 mm	+/- 1.00 mm	+/- 1.00 mm	+/- 1 mm
ISO 10545-2	Rectitud de lados / Straighness					
lado A	+/- 0.6 mm	+/- 0.6 mm	+/- 0.6 mm	+/- 0.6 mm	+/- 0.7 mm	+/- 1 mm
lado B	+/- 0.6 mm	+/- 0.6 mm	+/- 1.5 mm	+/- 1.8 mm	+/- 2.2 mm	+/-3 mm
ISO 10545-2	Ortogonalidad / Rectangularity					
lado A	+/- 0.6 mm	+/- 0.6 mm	+/- 0.6 mm	+/- 0.6 mm	+/- 0.7 mm	+/- 1 mm
lado B	+/- 0.6 mm	+/- 0.6 mm	+/- 1.5 mm	+/- 1.8 mm	+/- 2.2 mm	+/- 3 mm
ISO 10545-2	Planitud de superficie, curvatura y alabeo / Curvature and warpage					
a) Curvatura central respecto a la diagonal / Central curvature realted to the diagonal	0.8>d>-0.2 mm					
b) Curvatura lateral en longitud / Edge curvature in width	0.8>d>-0.2 mm					
lado A	0.8>d>-0.2 mm	0.8>d>-0.2 mm	0.8>d>-0.2 mm	0.8>d>-0.2 mm	0.8>d>-0.2 mm	0.8>d>-0.2 mm
lado B	0.8>d>-0.2 mm	0.8>d>-0.2 mm	0.8>d>-0.2 mm	0.8>d>-0.2 mm	0.8>d>-0.2 mm	0.8>d>-0.2 mm
c) Alabeo respecto a la diagonal / Warpage related to the diagonal	+/- 0.75 mm					
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS						
ISO 10545-3	absorción de agua / water absorption					
	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%
ISO 10545-4	carga de rotura / breaking strenght					
	>=200 N	>=600 N	>=600 N	>=600 N	>=600 N	>=600 N
ISO 10545-4	resistencia a la flexión / resistance tensile strenght					
	>=12 N/mm <sup>2</sup>	>=15 N/mm <sup>2</sup>	>=15 N/mm <sup>2</sup>	>=15 N/mm <sup>2</sup>	>=15 N/mm <sup>2</sup>	>=15 N/mm <sup>2</sup>
ISO 10545-7	resistencia a la abrasión / resistance to surface abrasion					
	según modelos	según modelos	según modelos	según modelos	según modelos	según modelos
ISO 10545-9	resistencia al choque térmico / thermal shook resistance					
	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
ISO 10545-11	resistencia al cuarteo / crazing resistance					
	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
ISO 10545-12	resistencia a la helada / frost resistance					
	no	no	no	no	no	no