



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 001CPR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b > 10\%$
- Uso o usos previstos
Para paredes interiores
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
PAMESA CERÁMICA, S.L.
Camino Alcora, 8 – Apdo. Correos 14
12550 Almazora (Castellón) ESPAÑA
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C1	>0,5 N/mm²	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Juan Luis López García (Director Técnico)

Nombre y cargo

Almazora, 01-07-2013

Lugar y fecha de emisión

Firma



DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 001CPR2013-07-01

1. Unique identification code of the product type
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b > 10\%$
2. Intended use(s)
For internal wall finishes
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer
PAMESA CERÁMICA, S.L.
Camino Alcora, 8 – Apdo. Correos 14
12550 Almazora (Castellón) SPAIN
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)
Systems 4
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant – *not applicable*
Task(s) carried out
AVCP system
Document issued and date of issue
6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance, for:		
- Cadmium	NPD	
- Lead	NPD	
Bond strength/adhesion, for:		
Cementitious adhesive, type C1	>0,5 N/mm²	
Durability for:		
- internal use:	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Juan Luis López García (Technical Manager)

Name and function

Almazora, 01-07-2013
Place and date of issue

Signature