




Producator: ***KEROS KERAMIKA EAD Bulgaria***

Placi ceramice presate uscat

Model: VERNAZZA NEGRO, GALAXY BLANCO,
LIVORNO GRIS, ARDENZA GOLD,
MARQUINA NEGRO

Cod: 60KE0005, 60KE0006, 60KE0007, 60KE0008,
60KE0009



INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE



Revizia nr. 0 / octombrie 2025

KEROS KERAMIKA EAD - Manual de instalare si intretinere

Pentru gresie portelanata si placi ceramice de perete
(Aplicabil pentru toate gamele de produse KEROS)

1. INTRODUCERE

Va multumim ca ati ales placile ceramice KEROS KERAMIKA EAD. Produsele noastre sunt fabricate in Ruse, Bulgaria, respectând standarde europene stricte (EN 14411). Acest manual ofera instructiuni complete privind instalarea, chituirea, curatarea si intretinerea, pentru a asigura performante si o estetica optime.

2. CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Placi de pardoseala din portelan (grupa Bla): Presate, cu porozitate redusa (<0,5%), inalta rezistenta mecanica. Potrivit pentru pardoseli interioare si exterioare.

Placi ceramice de perete (Grupa BIII): Presate, glazurate, porozitate ridicata (>10%), concepute exclusiv pentru pereti de interior.

Fiecare lot este supus unui control riguros al calitatii pentru a asigura precizia dimensionala, consistenta tonurilor si calitatea suprafetei.

3. DEPOZITARE SI MANIPULARE

Depozitati placile intr-o zona uscata, acoperita si ventilata. Evitati expunerea la umezeala sau la lumina soarelui. Manipulati cutiile pe verticala pentru a preveni ciobirea marginilor si utilizati dispozitive mecanice de ridicare pentru formatele mari.

4. INTELEGEREA MARCAJELOR DE PE CUTIE

Fiecare cutie contine informatii esentiale pentru instalarea corecta: SHADE (ton de culoare), CALIBER (grup de marimi), MODEL (denumirea produsului), LOT (lot de productie) si MARIME (nominala si reala). Instalati intotdeauna placi din aceeasi nuanta si calibru. Garantia KEROS se aplica numai la alegerea Standard (clasa întâi). Cutiile sunt marcate STD. Daca aveti materiale in cutii marcate cu ECON sau TTT, acestea sunt materiale de calitate inferioara si, chiar daca procedura de instalare si intretinere este aceeasi ca pentru materialele STD, garantia KEROS nu se aplica.

5. INSPECTIA INAINTE DE INSTALARE

Inainte de instalare, inspectati placile vizual si dimensional. Verificati consistenta nuantei si a calibrului, verificati daca exista defecte vizibile si efectuati o previzualizare a asezarii

fara adeziv, la uscat. Revendicarile dupa instalare nu sunt acceptate pentru probleme vizibile.

6. PREGATIREA SUPRAFETEI

Suportul trebuie sa fie curat, uscat si plan (≤ 3 mm pe 2 m). Pentru substraturi cu absorbtie redusa sau placi de format mare, utilizati adezivi flexibili deformabili (C2TES1 sau mai buni).

7. INSTRUCIUNI DE INSTALARE

Planificati dispunerea placilor, inainte de a incepe punerea in opera. Pentru placile dreptunghiulare, decalati rosturile cu maxim 1/3 din lungime. Mentineti latimea rosturilor ≥ 2 mm pentru pereti si ≥ 3 mm pentru pardoseli, cu exceptia materialelor rectificate. Utilizati adezivi adecvati si asigurati o acoperire de $\geq 90\%$ in interior (100% in exterior). Pentru placile mari si pentru aplicatiile exterioare se recomanda aplicarea mortarului pe spate .

8. CHITUIRE

Asteptati cel putin 24 de ore inainte de chituire. Utilizati chituri CG2 sau RG. Umpleti complet rosturile si curatati imediat excesul. Evitati mersul pe jos pâna la intarirea chitului (aprox. 24 de ore).

9. ROSTURI DE DILATARE SI DE MISCARE

Respectati toate rosturile structurale. Asigurati rosturi perimetrale (5-10 mm) de-a lungul peretilor si rosturi intermediare pentru suprafete mari. Etansati cu mastic siliconic sau poliuretanic.

10. CURATAREA INITIALA

Dupa chituire, spalati cu apa curata si detergent neutru. Pentru reziduurile de ciment, utilizati detergenti acizi numai dupa 7 zile, urmând instructiunile. Evitati folosirea acidului clorhidric sau discurilor abrazive.

11. INTRETINERE

Maturati sau aspirati in mod regulat. Stergeti cu mopul folosind un detergent neutru. Pentru curatarea in profunzime, utilizati detergenti alcalini blânzi. Evitati ceara sau produsele pe baza de ulei care altereaza rezistenta la alunecare.

12. RECOMANDARI SPECIALE

Incalzire in pardoseala: Porniti sistemul treptat. Zone umede: Utilizati adezivi/chituri epoxidice. Fatade: Utilizati numai sisteme aprobate. Trafic intens: Utilizati portelan cu MOHS ≥ 7 . Expunere la inghet: Utilizati numai portelan.

13. CONDITII DE GARANTIE

KEROS KERAMIKA EAD garanteaza conformitatea cu EN 14411. Garantia acopera defectele de fabricatie inainte de instalare. Aceasta exclude problemele legate de instalarea incorecta, amestecarea nuantelor, patarea, inghetul sau utilizarea necorespunzatoare.

14. NOTE DE MEDIU SI SIGURANTA

Placile KEROS sunt ecologice, fabricate din materiale naturale si avand ambalaje reciclabile. Eliminati reziduurile in mod responsabil. Utilizati manusi si ochelari de protectie in timpul taierii acestora.

15. LISTA DE VERIFICARE FINALA

Inainte de a parasi santierul, asigurati-va ca:

- Placile au aceeasi nuanta/calibru
- Rosturile de dilatare sunt respectate
- Acoperirea cu adeziv >90%
- Suprafata uniforma curata
- Fara lipire sau sunete de gol
- Documentatie completa

16. INFORMATII DE CONTACT

KEROS KERAMIKA EAD h

Zona industrială, Ruse, Bulgaria

Telefon: +359 (0)82 887 777

Email: info@keros.bg

Website: www.keros.com

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:
Tehnoredactare:

Iuliana BELEGANTE
Iuliana BELEGANTE



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Romstal Imex S.R.L. • Reg. Com. J1994014205403 • Cod unic de Inregistrare: 5990324
Capital Social: 10.873.200 lei • Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1994014205403
Conturi: RO53 INGB 0001 0001 4645 8915 ING Bank Bucuresti • RO88 BRDE 450S V009 7703 4500 BRD GSG SMCC