

## DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. 01CPR2013

- Codul unic de identificare a tipului de produs. MARQUINA NEGRO 600X1200  
Tip, număr de lot sau de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului. Plăci ceramice presate uscat, cu absorbție de apă  $0,5\% < E_b \leq 3\%$
- Utilizarea (utilizările) prevăzută (prevăzute)  
Pentru pereți și pardoseli interioare și exterioare.
- Denumirea sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului.  
KEROS CERAMICA EAD, INDUSTRIAL PARK RUSE 11 TH ST SPIRIDON STREET, 7009 RUSE (BULGARIA)
- Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței (AVCP) Sistemul 4
- Numele și numărul de identificare ale laboratorului notificat, dacă este cazul Sarcina (sarcinile) efectuată (efectuate)  
Sistemul AVCP  
Documentul emis și data emiterii Nu se aplică

### 6. Performanțe declarate

| Caracteristici esențiale                                                                     | Performanță                        | Specificație tehnică armonizată |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <u>Reacția la foc</u>                                                                        | <u>A1<sub>FL</sub>/A1</u>          | EN 14411:2012                   |
| Eliberarea de substanțe periculoase, pentru:<br>Cadmium<br>Plumb                             | Neefectuat<br>Neefectuat<br>> 1100 |                                 |
| Rezistența la rupere                                                                         | Neefectuat                         |                                 |
| Antiderapanta, ca                                                                            | Neefectuat                         |                                 |
| Rezistență la lipire/aderare, pentru Adeziv<br>cementit tip C2                               | > 1 N/mm <sup>2</sup>              |                                 |
| Rezistență la șocuri termice                                                                 | Trecut                             |                                 |
| Durabilitate pentru:<br>Utilizare internă<br>Utilizare externă: rezistență la îngheț-dezgheț | Trecut<br>Trecut                   |                                 |
| Tactilitate                                                                                  | Neefectuat                         |                                 |



Tel: 0372.123.101  
Fax: 021.334.51.60



office@romstal.ro  
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,  
sector 4, Bucuresti

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanțele declarate la punctul 6.

Prezenta declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3.

Semnată în numele și pe seama producătorului de către:

Pedro Castejón Segarra

Manager de calitate  
s.s. indescifrabilă

Nules, 03.04.2017

Prezenta declarație este conformă cu declarația în limba engleză anexată în copie.



SC Romstal Imex SRL  
Dep. Tehnic, Comp. Traducatori  
Iuliana Belegante



Tel: 0372.123.101  
Fax: 021.334.51.60



office@romstal.ro  
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,  
sector 4, Bucuresti