

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTLWUGL002KAIG

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **DPCTLWUGL**
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт: **керамични плочки с ниска водопоглъщаемост E≤0.5%, DPCTLWUGL002KAIG; плочки гранитогрес, неглазирани**
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация: **облицовки на външни и вътрешни повърхности-под, стена включително стълбища**
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя: **KAI Group**
"Хан Аспарух" АД, Исперих, ул. "Ахинора" 1, България; Телефон: +35984312577; Факс: +35984313613; E-mail: info@kai.bg
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: **Система 4**
6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **БДС EN 14411:2013, Приложение ZA**
не е приложимо (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо)
7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1fl	EN 14411:2012; Без изпитване
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово	NPD NPD	EN 14411:2012; EN ISO 10545-15
Разрушаващо натоварване - дебелина ≥ 7.5mm - дебелина < 7.5mm	≥ 1300N < 700N	EN 14411:2012; EN ISO 10545-4
Дълготрайност за: - вътрешна употреба: - външна употреба: устойчивост на замразяване/размразяване	Издържа Издържа	EN 14411:2012; EN ISO 10545-12
Якост на сцепление/адхезия - циментови лепила - дисперсни лепила - лепила от реактивни смоли	≥ 0.5 N/mm ² ≥ 1.0 N/mm ² ≥ 2.0 N/mm ²	EN 14411:2012; - според EN 12004:2007+A1:2012,4.1 - според EN 12004:2007+A1:2012,4.2 - според EN 12004:2007+A1:2012,4.3
Осеаемост/Тактилност	NPD	EN 14411:2012; CEN TS 15209
Приплъзване	Виж таблицата	EN 14411:2012; CEN TS 16165

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Спас Шопов, Изпълнителен директор (име, длъжност)
Исперих, 01.07.2013г. (място и дата на издаване)



Declaration of performance
№ DPCTLWUGL002KAIG

1. Unique Product ID: **DPCTLWUGL**
2. The type, series or another identification code of the product that enables its unique identification: **ceramic tiles with lowwater absorption $E \leq 0.5\%$, DPCTLWUGL002KAIG; porcelain tiles, unglazed**
3. Intended use or uses of the construction product in accordance with the relevant harmonized technical specification: **external and internal surface finishes, floors, walls including stairs**
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
KAI Group:
Khan Asparuh AD, Isperih, 1 Ahinora Str., Phone: +35984312577, Fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg
5. System(s) for assessing and verifying stability of performance of construction product: **System 4**
6. Where declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:
BDS EN 14411:2013, Annex ZA
not applicable (name and identification number of the notified body, if applicable)
7. Declared Properties

Basic Characteristics	Property	Harmonized technical Specification
Reaction to fire	Class A1fl	EN 14411:2012; without testing
Release of hazardous substances: - cadmium - Lead	NPD NPD	EN 14411:2012; EN ISO 10545-15
Breaking strength - thickness $\geq 7.5\text{mm}$ - thickness $< 7.5\text{mm}$	$\geq 1300\text{N}$ $< 700\text{N}$	EN 14411:2012; EN ISO 10545-4
Durability for: - internal use: - external use: freeze-thaw resistance	Pass Pass	EN 14411:2012; EN ISO 10545-12
Bond strength/adhesion - Cementitious adhesive - Dispersion adhesive - Reactive resin adhesive	$\geq 0.5\text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0\text{ N/mm}^2$ $\geq 2.0\text{ N/mm}^2$	EN 14411:2012; - according to EN 12004:2007+A1:2012,4.1 - according to 12004:2007+A1:2012,4.2 - according to EN 12004:2007+A1:2012,4.3
Tactility	NPD	EN 14411:2012; CEN TS 15209
Slipperiness	See Table	EN 14411:2012; CEN TS 16165

8. Properties of the product listed in points 1 and 2 comply with the declared properties in point 7

This statement on the properties has been issued under full responsibility of a producer specified in point 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Spas Shopov, CEO (name, title) (signature)
Isperih, 01.07.2013r. (place and date of issue)



Declaration of Performance
№ DPCTLWUGL006KAIG

1. Unique Product ID: **DPCTLWUGL**
2. The type, series or another identification code of the product that enables its unique identification: **ceramic tiles with lowwater absorption $E \leq 0.5\%$, DPCTLWUGL006KAIG; porcelain tiles, unglazed. . Commercial quality by appearance of the surface**
3. Intended use or uses of the construction product in accordance with the relevant harmonized technical specification: **external and internal surface finishes, floors, walls including stairs**
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
KAI Group:
Khan Asparuh AD, Isparih, 1 Ahinora Str., Phone: +35984312577, Fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg
5. System(s) for assessing and verifying stability of performance of construction product: **System 4**
6. Where declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:
BDS EN 14411:2013, Annex ZA, FS AC.01:2013
not applicable (name and identification number of the notified body, if applicable)
7. Declared Properties

Basic Characteristics	Property	Harmonized technical Specification
Reaction to fire	Class A1fl	EN 14411:2012; without testing
Release of hazardous substances: - cadmium - Lead	NPD NPD	EN 14411:2012; EN ISO 10545-15
Breaking strength -thickness $\geq 7.5\text{mm}$ -thickness $< 7.5\text{mm}$	$\geq 1300\text{N}$ $< 700\text{N}$	EN 14411:2012; EN ISO 10545-4
Durability for: - internal use: -external use: freeze-thaw resistance	Pass Pass	EN 14411:2012; EN ISO 10545-12
Bond strength/adhesion -Cementitious adhesive - Dispersion adhesive - Reactive resin adhesive	$\geq 0.5\text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0\text{ N/mm}^2$ $\geq 2.0\text{ N/mm}^2$	EN 14411:2012; -according to EN 12004:2007+A1:2012,4.1 -according to 12004:2007+A1:2012,4.2 -according to EN 12004:2007+A1:2012,4.3
Tactility	NPD	EN 14411:2012; CEN TS 15209
Slipperiness	See Table	EN 14411:2012; CEN TS 16165

8. Properties of the product listed in points 1 and 2 comply with the declared properties in point 7

This statement on the properties has been issued under full responsibility of a producer specified in point 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Spas Shopov, CEO (name, title) (signature)
Isparih, 01.07.2013r. (place and date of issue)



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTLWUGL006KAIG**

- Уникален идентификационен код на типа продукт: **DPCTLWUGL**
- Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт: **керамични плочки с ниска водопоглъщаемост E≤0.5%, DPCTLWUGL006KAIG; плочки гранитогрес, неглазирани. Търговско качество по външен вид на повърхността**
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация: **облицовки на външни и вътрешни повърхности-под, стена включително стълбища**
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя: **KAI Group; "Хан Аспарух" АД, Исперих, ул. "Ахинора" 1, България; Телефон: +35984312577; Факс: +35984313613; E-mail: info@kai.bg**
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: **Система 4**
- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **БДС EN 14411:2013, Приложение ZA, FS AC.01:2013**
не е приложено (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложено)
- Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1fl	EN 14411:2012; Без изпитване
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово	NPD NPD	EN 14411:2012; EN ISO 10545-15
Разрушаващо натоварване - дебелина ≥ 7.5mm - дебелина < 7.5mm	≥ 1300N < 700N	EN 14411:2012; EN ISO 10545-4
Дълготрайност за: - вътрешна употреба: - външна употреба: устойчивост на замразяване/размразяване	Издържа Издържа	EN 14411:2012; EN ISO 10545-12
Якост на сцепление/адхезия - циментови лепила - дисперсни лепила - лепила от реактивни смоли	≥ 0.5 N/mm ² ≥ 1.0 N/mm ² ≥ 2.0 N/mm ²	EN 14411:2012; - според EN 12004:2007+A1:2012, 4.1 - според EN 12004:2007+A1:2012, 4.2 - според EN 12004:2007+A1:2012, 4.3
Осеаемост/Тактиленост	NPD	EN 14411:2012; CEN TS 15209
Приплъзване	Виж таблицата	EN 14411:2012; CEN TS 16165

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Спас Шопов, Изпълнителен директор (име, длъжност)
Исперих, 01.07.2013г. (място и дата на издаване)

