

Mystone 60x120 R

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE



Brown



Pearl



Cement

FORMATO / SIZE

ACABADO/FINISH

GRUPO / GROUP

TIPO/ TYPE

60x120 R / 23^{3/4} "x47^{1/4} "

Mate / Matt

Bla

Piedra / Stone



MATE
MATT



PORCELÁNICO
PORCELAIN



PIEDRA
STONE



ANTIHIELO
ANTIFREEZE



RECTIFICADO
RECTIFIED



VARIACIÓN
VARIATION

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST / TEST VALUE		NORMA / STANDARD
Absorción de agua / Water absorption		Ev ≤ 0,5%	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking Strength		≥ 1300 N	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		≥ 35 N/mm ²	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Abrasion superficial / Surface Abrasion		(PEI) Clase 4 / Class 4- Pearl (PEI) Clase 3 / Class 3- Cement, Brown	Valor declarado / Declared value	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance		Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance		Péndulo/ Pendulum	-	UNE EN 16165
		Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) /Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	-	BS- EN 16165 C
		Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F)/ Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	-	ANSI A326.3
		Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform)	-	DIN 51130:2014-5
		Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas	-	DIN 51097
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-13
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Stain resistance		Mínimo clase 3 / Minimum Class 3	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-14

20/06/2023

Partida Casablanca 6, 12593 Moncofar, Castellón . Spain
Phone : +34 964 584 069 - email: info@ktlceramica.com - web : www.ktlceramica.com


 C E R A M I C A