

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA


PURSUE

CONCRETE COLLECTION

PORCELÁNICO · PORCELAIN



GRUPO GROUP	Bla
VARIACIÓN GRÁFICA SHADE VARIATION	V2
ACABADO FINISHED	MATE/MATT
RELIEVE RELIEF	YES



GREIGE

PEARL

GREY

DARK GREY

BLUE



GREEN

TERRE

TERRAZO GREIGE

TERRAZO PEARL

DECOR*

*DECOR and TERRAZO only available in 60x120 · 24"x47" RECT

DENOMINACIÓN DE FORMATO / SIZE DENOMINATION

60X120cm* 24"x47" RECT	100X100cm 40"x40" RECT	60X60cm 24"x24" RECT	30X60 cm 12" X24" RECT	45X45cm 18" X18"
MEDIDA DE FABRICACIÓN / WORK SIZE				
59,5X120 cm* 23,42"x47,24" RECT	99,5X99,5cm 39,17"x39,17" RECT	59,5X59,5cm 23,42"x23,42" RECT	29,5X59,5cm 11,61" X23,42" RECT	45X45cm 18" X18"

UNE-EN 14411:2016

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	VALOR DEL TEST TEST VALUE	RESULTADO RESULT
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	UNE-EN-ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Cumple / Complies
	FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	Cumple / Complies
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE	UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Cumple / Complies
	ABRASIÓN SUPERFICIAL SURFACE ABRASION	GREIGE	UNE-EN-ISO 10545-7 Valor declarado Declared value	Clase 4 / Class 4
		PEARL		Clase 4 / Class 4
		GREY		Clase 4 / Class 4
		DARK GREY		Clase 3 / Class 3
		BLUE		Clase 3 / Class 3
		GREEN		Clase 3 / Class 3
		TERRE		Clase 4 / Class 4
		TERRAZO GREIGE		Clase 4 / Class 4
		TERRAZO PEARL		Clase 4 / Class 4
		DECOR		Clase 3 / Class 3
	RESISTENCIA AL CUARTEO CRAZING RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido Requested	Cumple / Complies
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545-12	Requerido Requested	Cumple / Complies

	RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS	UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B	Cumple / Complies
		ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ACIDS	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado Declared value	Mínimo clase LB Minimum class LB
		BASES A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado Declared value	Mínimo clase LB Minimum class LB
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINS		UNE-EN-ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple / Complies
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE		UNE-EN 16165 Anexo C. AN 2.6 Péndulo / Pendulum		Clase 1 / Class 1
			UNE-EN 16165 Anexo C. UK SRG Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV) (WET RUBBER 55)		-
			ANSI A326.3:2021 Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)		-
			UNE-EN 16165 Anexo B. AN 3.3 Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)		R9
			UNE-EN 16165 Anexo A. AN 3.2 Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas		Clase A / Class A
	RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		EN-101 (Norma anulada)	Valor declarado/ Declared value	Mínimo 3 / Minimum 3

*Los datos reflejados en este documento se corresponden a los diferentes ensayos efectuados en nuestras instalaciones con producto clasificado como Primera Calidad según la normativa actual. Hay que tener en cuenta que son datos de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas.

*The data reflected in this document refer to the different tests carried out in our facilities with products classified as First Quality according to current regulations. It should be noted that these data are for information purposes and relate to the pieces tested.

Para más información ver el catálogo técnico en nuestra página web www.stnceramica.es
For more information see the technical catalogue on our website www.stnceramica.es



FECHA: 23/04/2024