


Fișă tehnică

Detalii tehnice

Dimensiuni	1511 x 229 x 6 (5 mm SPC + 1 mm IXPE) 305 x 610 x 6 (5 mm SPC + 1 mm IXPE)	
Strat de uzură	0,5 mm	
Greutate	10 kg/m²	
Garanție *		
Zonă rezidențială Zonă comercială	30 de ani 10 ani	structură rigidă

Clasificare

	Proprietate	Metoda de testare Standard	Revizuire în conformitate cu standardul
	Clasa 33 Comercială grea	EN ISO 10874	Centre comerciale, școli etc.
	UNILIN, VALINGE, I4F – toate disponibile	/	Instalare simplă și rapidă
	Emisii de formaldehidă	EN717-1	E1
	Reacția la foc	EN 13501-1	Bfl - s1
	Rezistența la alunecare	DIN 51130	R9
	Rezistența la alunecare	DIN 13893	DS
	Rezistența la uzură	EN 660-2	Grupa T
	Rezistența la pătare	ISO 26987	Indicele 0 Nu este afectat
	Stabilitate la lumină	ISO 105-B02	≥ 6
	Indentare reziduală	ISO 24343-1	~0,03 mm
	Scaun cu roțile	ISO 4918	Conform
	Stabilitate dimensională Deformare după expunerea la căldură	ISO 23999	Stabilitate dimensională: ≤0,1% Curbare: ≤0,5 mm
	Îmbunătățirea izolației fonice la impact	ISO 10140-1:2016 EN ISO 717-2:2013	21 dB
	Conținut de ftalați	EN 12673	Conform
	Emisii de COV	ISO 16000 părțile 3, 6 și 9.11	A+