


Fișă tehnică		
Detalii tehnice		
Dimensiuni	305 x 610 / 457 x 914 / 406 x 812 / 900 x 2600 mm Panou de perete cu folie decorativă Grosime 4 mm	Structura panoului de perete cu folie decorativă 
Strat de uzură UV	Finisaj mat: grad de luciu 5-7° sau 3-5°	
Greutate	8,2 kg/m²	

Clasificare		
Proprietate	Metoda de testare Standard	Evaluare în conformitate cu standardul
Sistem T&G - CLICK		Instalare simplă și rapidă
Reacția la foc	EN 13238	B-s2, d0
Metale grele	EN 12149:1997	PASS
Rezistență la zgârieturi Anexa A	ISO 19322:2018	3N
Rezistență mecanică – Rezistență la impact	EN13245-2:2008/AC:2009	(23,20)
Rezistența la exfoliere	ISO 24345:2012	65 N/50 mm
Tăiere transversală	ISO:2409:2020	0
Rezistență la pătare	EN 438-2	Evaluare 5
Test de îmbătrânire la lumină – expunere la radiații UV	ISO 4892-3:2024 Ciclu 1	Scala de gri: 4
COV	ISO 16000	A+
Utilizare		Reciclabil

--

Fișă tehnică		
Detalii tehnice		
Dimensiuni	305 x 610 / 457 x 914 / 406 x 812 / 900 x 2600 mm Panou de perete cu imprimare digitală Grosime 4 mm	Structura panoului de perete cu imprimare digitală 
Strat de uzură UV	Luciu ridicat 90°-100° finisaj mat 3°-5°	
Greutate	8,2 kg/m²	

Clasificare		
Proprietate	Metoda de testare Standard	Evaluare în conformitate cu standardul
Sistem T&G - CLICK		Instalare simplă și rapidă
Reacția la foc	EN 13238	C-s2, d0
Metale grele	EN 12149:1997	PASS
Rezistență la zgârieturi Anexa A	ISO 19322:2018	3N
Rezistență mecanică – Rezistență la impact	EN13245-2:2008/AC:2009	(23,20)
Rezistență Tăiere transversală	ISO:2409:2020	0
Rezistența la pătare	EN 438-2	Evaluare 5
Test de îmbătrânire la lumină – expunere la radiații UV	ISO 4892-3:2024 Ciclu 1	Scala de gri: 4
COV	ISO 16000	A+
Utilizare		Reciclabil