

Nr. V.003.2 / Data: 01.07.2013



VALROM INDUSTRIE SRL
B-dul Preciziei nr.28, Sect.6, Cod 062203, Bucuresti
Telefon: +4 021 317.38.00, Fax: +4 021 317.38.10
www.valrom.ro, e-mail: office@valrom.ro
REG.COM. nr.0481/01.09.06
CUI R08529672
Capital social: 67.000.000 lei

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

STATIE DE EPURARE <aquaClean>

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:

VALROM aquaClean SBR 1/6 LE Q = 1 m³/zi; SBR 7/12 LE Q = 1,5 m³/zi

3. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila:

Epurarea apelor uzate menajere brute pentru o populatie de pana la 50 de locuitori

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

SC VALROM INDUSTRIE SRL,

Adresa: B_dul Preciziei, Nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania

Contact: Telefon - 021 / 317.38.00, Fax - 021 / 317.38.10, mail: office@valrom.ro, web: www.valrom.ro

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu se aplica

6. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii:

SISTEM 3 in conformitate cu Anexa ZA a EN 12566-3:2005/A1:2009

7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:

ICECON TEST, Soseaua Pantelimon, nr. 266, Sector 2, Bucuresti, Romania, notificat cu nr.1803

a efectuat

determinarea produsului-tip pe baza incercarii de tip

in cadrul sistemului

SISTEM 3 in conformitate cu Anexa ZA a EN 12566-3:2005/A1:2009

si a emis

Raport de incercari nr. RI - 10.07.249 din 20.06.2011 (SBR 1/6 LE Q = 1 m³/zi),Raport de incercari nr. RI - 10.07.249A din 19.08.2011 (SBR 7/12 LE Q = 1,5 m³/zi)

8. Performanta declarata:

CARACTERISTICI ESENTIALE	PERFORMANTE	SPECIFICATIE TEHNICA ARMONIZATA
Eficienta la epurare: reducere CBO ₅ , CCO, MTS	70%	EN 12566-3:2005/A1:2009
Capacitate de epurare	CORESPUNDE Raport de incercare (nr. RI - 10.7.249)	
Consum total de energie	2 kW/24h (554,28 kW/09.08.2010 - 11.05.2011)	
Etanseitate	CORESPUNDE Fara pierderi	
Rezistenta sub sarcina	Fara deformatii remanente sau neetanseitati	
Durabilitate pentru polietilena (PE) turnare rotativa		
- masa volumetrica	1,016 g/cm ³	EN 12566-3:2005/A1:2009
- alungire la rupere	236 %	EN 12566-3:2005/A1:2009
- efort la tractiune la limita de curgere	22,33 MPa	EN 12566-3:2005/A1:2009
- MFR	4,02 g/10min	EN 12566-3:2005/A1:2009

9. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 8.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Bogdan TOMA - Director Calitate

Bucuresti,
01.07.2013

