

FISA TEHNICA
CUTIE HIDRANT CFS-65-S ECHIPATA
650x550x200mm



Sistem hidrant interior CFS-65-S cu furtun plat conform EN 671-2:2012.

Material: tabla decapata DC01 cu grosimea de 0.60 mm, laminata la rece, imbinata prin sudura in mediu protejat.

Echipare:

- rola furtun plat DN52/15 bar, cu lungimea de 20m, echipata cu racorduri;
- robinet hidrant DN50/16 bar din alama/aluminiu, echipat cu racord fix C;
- teava de refulare multifunctionala cu diametrul echivalent de 12/13mm.

Caracteristici tehnice:

- dimensiune: 650x550x200mm;
- usa cu deschidere la 180 grade;
- suport furtun tip semiluna;
- pre-decupare in 4 zone pentru conectarea la reseaua de apa;
- incuietoare tip yala cu 2 chei;
- culoare rosu RAL3000;
- presiunea maxima de lucru: 15 bar;
- debit minim la 4 bar: 2,40 l/s.

Depozitare: in spatii uscate si ventilate, ferite de razele soarelui.

Transport: cu mijloace de transport marfa obisnuite, separat de alte marfuri pentru evitarea deteriorarii.

Garantie: 24 luni, cu conditia respectarii domeniului de utilizare.