

**FISA TEHNICA
TEAVA TIP C DE REFULARE A APEI CU PERDEA DE PROTECTIE**



1. DESTINATIA PRODUSULUI

Pentru refularea jetului de apa si dirijarea lui asupra focarului.

2. CARACTERISTICI

TIP JET	PRESIUNEA DE LUCRU					
	6 bar			8 bar		
COMPACT	Lungime jet (m)	Debit apa (l/min±5%)		Lungime jet (m)	Debit apa (l/min±5%)	
	22	align="center">230		25	align="center">330	
PULVERIZAT	Diametrul perdea (m±0,5)	Debit apa (l/min±5 %)	Lungime jet perdea (m±0,5)	Diametrul perdea (m±0,5)	Debit apa (l/min±5 %)	Lungime jet perdea (m±0,5)
	7	600	2	10	900	1,5

CARACTERISTICI FUNCTIONALE

Fluidul de lucru: apa

Mod de livrare: cu racord fix de cuplare la furtun, tip C

Rezistenta la presiunea hidraulica: 20bar

POZITII DE LUCRU

Obturare totala a jetului de apa

Perdea de protectie (jet pulverizat)

Jet compact

3. AMBALARE, TRANSPORT, DOCUMENTE INSOTITOARE

Produsele se livreaza in cutii de carton.

Transportul se va face cu mijloace de transport obisnuite.

La livrare produsele vor fi insotite de prezenta fisa tehnica, factura fiscala, declaratie de conformitate, certificat de garantie.

4. GARANTII

Societatea producatoare garanteaza calitatea produsului timp de 12 luni de la data livrarii.

In perioada de garantie societatea producatoare are obligatia sa repare sau sa inlocuiasca orice produs defect, daca defectiunea s-a produs din cauza materialului sau executiei necorespunzatoare.