

FISA TEHNICA CUTIE HIDRANT CFS-RG25 ECHIPATA 650x650x260mm



Sistem hidrant interior CFS-RG25 cu furtun semirigid conform EN 671-1:2012.

Material: tabla decapata DC01 cu grosimea de 0.80 mm, laminata la rece, imbinata prin sudura in mediu protejat, cu ranforsare din cornier.

Echipare:

- furtun semirigid DN25 alb texturat cu lungimea de 30m, montat pe tambur;
- furtun semirigid DN25 cu lungimea de 1m pentru racordarea la rețeaua de apă;
- robinet hidrant 1" cu bila;
- teava de refulare multifunctionala cu diametrul echivalent de 10mm.

Caracteristici tehnice:

- dimensiune: 650x650x260mm;
- usa cu deschidere la 180 grade;
- pre-decupare in 4 zone pentru conectarea la rețeaua de apă;
- incuietoare tip eurolock;
- culoare rosu RAL3000;
- presiunea maxima de lucru: 12 bar;

1.1.2 Minimum flow rate acc. to STN EN 671-1: 2012, Annex E 4.1 (cl. 4.2.2)

Sample No.			232100002/314/5404/1	
Minimum flow rate Q [l/min] under pressure P [MPa]	Jet	P = 0,2 MPa	63,5	63,3
		P = 0,4 MPa	90,5	90,3
		P = 0,6 MPa	111,1	111,1
	Spray	P = 0,2 MPa	71,0	71,2
		P = 0,4 MPa	105,0	105,0
		P = 0,6 MPa	131,4	131,2
Nozzle or equivalent diameter [mm]		Jet	10	
		Spray	10	
K-coefficient [l/min.MPa^{-1/2}]		Jet	45	
		Spray	53	

Depozitare: in spatii uscate si ventilate, ferite de razele soarelui.

Transport: cu mijloace de transport marfa obisnuite, separat de alte marfuri pentru evitarea deteriorarii.

Garantie: 24 luni, cu conditia respectarii domeniului de utilizare.