



62-021 Sarbinowo
ul. Długa 12
tel.+48 61 897 36 03/04/32
e-mail: biuro@norson.pl
norson@norson.pl

DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr. 26/16

1. Nume si denumirea produsului:
Hidrant subteran DN100 PN10/16 tip A, cu inchidere unica, cod producator N198
2. Tipul constructiei produsului:
Hidrant subteran DN100 PN10/16 tip A, conform PN-EN 14339: 2005, nr. catalog 1-132 100 ... ; informatii suplimentare ce permit identificarea produsului se gasesc pe produs.
3. Utilizare/ utilizari ale produsului:
utilizat in sisteme de apa potabila sau de stingere a focului, specific pentru stingerea focului
4. Numele si adresa producatorului, locul productiei:
Norson Sp. z o.o. Sp. K.
Sarbinowo, ul. Długa 12
62-021 Paczkowo
5. Numele si adresa reprezentantului, daca exista:
nu se aplica
6. Sistem sau sisteme de evaluare si verificare a constantei performantei unui produs specificat in anexa la regulament:
sistem 1.
7. Specificatii tehnice nationale:
 - 7a. Standard produs polonez: **PN-EN 14339: 2005**
Numele corpului de certificare acreditat, numarul de acreditare si numarul certificatului national sau numele laboratorului acreditat:
Centrul stiintific si de cercetare impotriva focului "Józef Tuliszkowski" - Institut National de Cercetare. Corpul de notificare No. 1438 aefectuat oevaluare si o verificare a constantei performantei in sistemul 1 si a emis un certificat de conformitate CE Nr. 1438 / CPD / 0521
 - 7b. Evaluare tehnica nationala: -

8. Performanta declarata.

Caracteristici de baza	Proprietati	Specificatii tehnice
Fiabilitatea functionarii:		PN-EN 14339: 2009
- constructie	indeplineste	
- presiune (etanseitate)	1.0 MPa sau 1.6 MPa (conform marcaj producator)	
- directie de inchidere	indeplineste- spre dreapta	
- numar rotiri pentru deschidere	6	
- rezistenta la sarcina a hidrantilor	210 Nm	
- rezistenta la dezinfectanti	NPD	
- hidranti pentru instalatiile de apa potabila	indeplineste	
- caracteristici hidraulice	Kv min 160	
Dimensiuni conexiuni	DN100 intrare	PN-EN 1092: 1999
	iesire- suport tip gheara pt stand	PN-M- 51154: 2015-04
Durabilitate, fiabilitate proprietati anti-corozive	vopsea epoxi cu grosime min. 250µm	PN-EN 14339: 2009
Durabilitate, fiabilitate de functionare, rezistenta la uzura	trece	

9. Performanta produsului descris mai sus este in conformitate cu toate declaratiile de performanta specificate la punctul 8 Aceasta declaratie nationala de performanta este emisa conform legii 16 aprilie 2004 privind produsele pentru constructii, pe propria raspundere a producatorului..

Certificat **Nr. 3231/2018** emis de **CNBOP in Józefów**.

In numele producatorului

PEŁNOMOCNIK
Systemy Zarządzania Jakością
Mgłz Kobek
mgr inż. Robert Mglej

Sarbinowo, 31 ianuarie 2018
(locul si data emiterii)

DoP 26/16