

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 15/2015



1. **Producent wyrobu:**  
CAPRICORN S.A.  
58-160 Świebodzice  
Ciernie 11
2. **Nazwa wyrobu:**  
Łazienkowe wpusty liniowe AQUA AMBIENT  
Ruszty ze stali nierdzewnej dedykowane do wpustów liniowych Aqua Ambient
3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**  
25.99.11-31
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:**  
Łazienkowe wpusty liniowe AQUA AMBIENT stosowane są do odprowadzania ścieków bytowo- gospodarczych z powierzchni podłogi w pomieszczeniach łazienki.
5. **Specyfikacja techniczna:**  
AT-15-9501/2015 Łazienkowe wpusty ściekowe Aqua Ambient i Aqua Ambient Super
6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**  
Klasa K3- wytrzymałość 300kg  
Przepływ przez wpust podłogowy 0,80 l/s  
Wysokość zamknięcia wodnego  $\geq 42$ mm  
Odporność zamknięcia wodnego na ciśnienie  $\geq 350$ Pa  
Odporność na chwilowe działanie ścieków o temperaturze 93C
7. **Nazwa laboratorium:**  
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5

CAPRICORN  
Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości  
*Monika Piekarz*

Świebodzice 05-05-2015

Monika Piekarz

DECLARATION OF CONFORMITY  
NO 15/2015



- 1. Manufacturer:**  
CAPRICORN S.A.  
58-160 Świebodzice  
Ciernie 11
- 2. Product name:**  
Aqua Ambient Bathroom linear inlets  
Stainless steel grates for bathroom linear inlets
- 3. Statistical classification of the building product:**  
22.23.19.0
- 4. Intended use and scope of application:**  
They are used to discharge a communal and industrial wastes from the floor in the bathroom areas
- 5. Technical specification:**  
AT -15-9501/2015 Aqua Ambient i Aqua Ambient Super bathroom drainage inlets
- 6. Declared technical features for the type of building product:**  
Load classification – K3 – resistance 300 kg  
Throughput per unit – 0,8 l/s  
Water seal head  $\geq 42$ mm  
Water seal head resistance against pressure  $\geq 350$ Pa  
Resistance to temporary wastes exposure at a temperature of 93 °C
- 7. Certification body:**  
Not available

I declare with full responsibility that the construction product conforms with the technical specifications indicated in paragraph 5.

CAPRICORN  
Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości  


Świebodzice 05-05-2015

Monika Piekarz

Capricorn S.A.  
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

[www.capricorn.pl](http://www.capricorn.pl)

Centrala  
sekretariat@capricorn.pl  
tel. +48 74 854 05 16  
fax +48 74 85 03 535

Biuro Obsługi Klienta  
Dział Eksportu  
sales@capricorn.pl  
tel. +48 74 8503 546

Sprzedaż krajowa  
bok@capricorn.pl  
tel. +48 74 8503 524/525  
+48 74 8503 538/541

fax +48 74 85 03 535

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258  
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu  
IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600, Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN


Bank BPH S.A.: PLN 49 1060 0079 0000 3210 0015 3728  
EUR 65 1060 0076 0000 3210 0015 3731  
USD 95 1060 0076 0000 3210 0015 3723

Konformitätserklärung  
Nr. 15/2015



- 1. Hersteller:**  
CAPRICORN SA  
58-160 Świebodzice  
Ciernie 11, Polen
- 2. Produktbezeichnung:**  
Duschrinnenabläufe Aqua Ambient  
Gitterroste aus Edelstahl für die Duschrinnenabläufe  
**Produktklassifizierung:**  
22.23.19.0
- 3. Bestimmung und Anwendungsbereich:**  
Die Duschrinnen Aqua Ambient dienen zur Abwasserableitung von Bodenfläche im Badezimmer
- 4. Technische Spezifikation:**  
AT -15-9501/2015 Bodenablauf Aqua Ambient und Aqua Ambient Super
- 5. Deklarierte technische Merkmale des Bauprodukttypen:**  
Belastbarkeit – K3- bis 300 Kg  
Ablaufleistung – 0,8l/s  
Geruchverschlusshöhe  $\geq 42$ mm  
Widerstand des Geruchverschlusses gegen Druckbeaufschlagung  $\geq 350$ Pa  
Die höchstzulässige kurzfristige Gebrauchstemperatur bei 93 C
- 6. Name des akkreditierten Labors:**  
Das betrifft nicht

Ich erkläre mit voller Verantwortlichkeit, dass das Bauprodukt mit der technischen Spezifikation, die unter Ziff. 5 genannt ist, übereinstimmt.



Świebodzice 05-05-2015

Monika Piekarz