

**Surgere/supraplin**

- filet G
- fără: sifon

echipare

Rozetă din inox, dop pentru ventil
model 6311K

| G | B52 | AS | articol | |
|----|-----|----|----------------|--|
| 1½ | ✓ | 25 | 121 617 | |

B52 = pentru căzi de baie cu Ø orificiului de scurgere 52

**Surgere/supraplin**

- filet G
- fără: sifon

echipare


Rozetă din inox, dop pentru ventil,
ventil de scurgere din alamă
model 6311

| G | CBS | B52 | AS | articol | |
|----|-----|-----|----|----------------|--|
| 1½ | ✓ | ✓ | 25 | 124 052 | |

CBS = căzi de baie standard

B52 = pentru căzi de baie cu Ø orificiului de scurgere 52

TEMPOPLEX


**Tempoplex-Surgere
echipare**

Sifon detașabil, cot de scurgere
la 45°, capac cromat

date tehnice

înălțime gardă hidraulică 50 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru
atingerea capacității de scurgere
0,45 l/s

controlat în privința calității conform
normei DIN EN 274
model 6956EX



| Ø | DN | D90 | AS | articol | |
|-----|-------|-----|----|----------------|--|
| 120 | 40/50 | ✓ | 10 | 364 786 | |


D90 = pentru cădițe de duș cu Ø orificiului de scurgere 90

**Carcasă**

- pentru Tempoplex

model 6956.0


| Ø | versiune | AS | articol | |
|-----|----------|----|----------------|--|
| 120 | cromat | 5 | 192 730 | |

**Tempoplex-Surgere
echipare**

Capac cromat, sifon detașabil, cot de scurgere la 45°

date tehnice

înălțime gardă hidraulică 50 mm
acumulare de 10 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere 0,64 l/s
controlat în privința calității conform normei DIN EN 274
model 6961



| Ø | H | DN | D90 | AS | articol | |
|-----|----|-------|-----|------|----------------|--|
| 115 | 80 | 40/50 | ✓ | 1/10 | 575 601 | |

D90 = pentru cădițe de duș cu Ø orificiului de scurgere 90