



Rezervor încastrat Geberit Omega 12 cm, 6 / 3 litri, înălțime de montare 82 cm



Imagine exemplificativă



Domenii de utilizare

- Pentru pereți zidiți
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea piesei
- Pentru vase WC pe pardoseală și suspendate
- Pentru spălare cu două volume de apă

Caracteristici

- Cu reglare pe adâncime
- Rezervor încastrat cu acționare de sus sau din față
- Rezervor încastrat cu izolație împotriva condensului
- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Cot de spălare, sudat
- Lucrări de instalare și de întreținere la rezervorul încastrat, fără unelte
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral stânga sau spate stânga
- Caseta de protecție pentru gura de vizitare protejează împotriva umidității și a murdăriei
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare, ajustabilă

Date tehnice

Presiune de curgere	0.1-10 bar
Temperatura maximă a apei	25 °C
Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 și 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4.5 / 6 / 7.5 l
Interval de setare a volumului mic de spălare	3-4 l
Calculul debitului de curgere	0.11 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	0.5 bar

Lista elementelor livrate

- Racord de alimentare la apă R 1/2", compatibil MF, cu robinet de închidere cu acționare manuală
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare
- Țeavă racord spălare Ø 45 mm
- Dopuri de protecție
- 2 coturi de fixare
- Material de fixare

Cod art.

109.043.00.1