



Element de instalare Geberit Duofix pentru bideu, 98 cm, universal



Imagine exemplificativă



Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea piesei
- Pentru montare în pereți de sistem Geberit Duofix la înălțimea piesei
- Pentru bideuri suspendate cu baterie cu montaj stativ
- Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm

Caracteristici

- Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere
- Cadru cu orificii \varnothing 9 mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Picioare galvanizate
- Picioare reglabile, 0–20 cm
- Picioare autoblocante

- Tălpi cu posibilitate de rotire
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50 și UW 75 și șine Geberit Duofix
- Distanța între prinderile bideului suspendat 18 sau 23 cm
- Elemente de fixare a bideului, cu reglaj pe înălțime
- Dispozitiv de fixare pentru cot de conectare, cu înălțime reglabilă și izolat acustic
- Suportii de fixare a coturilor cu talpă cu reglaj pe lățime și înălțime

Lista elementelor livrate

- Cot de conectare din PE-HD, \varnothing 50 mm
- Garnitură \varnothing 44 / 32 mm
- 2 tije filetate M12
- Material de fixare

Cod art.	B	H	T
111.539.00.1	50 cm	98 cm	10 cm