

[Modul Geberit DuofixBasic pentru pisoar, H130, impreuna cu actionare electronica cu infrarosu](#)



Domeniu de utilizare

- Pentru instalarea in pereti uscati
- Pentru instalarea in interiorul peretiilor de gips carton cu inaltimea partiala sau totala a camerei
- Pentru instalarea in fata peretiilor solizi sau uscati
- Pentru o inaltime a sapei in intervalul 0 - 20 cm
- Pentru montajul impreuna cu vas pisoar
- Pentru spalarea automata a pisoarelor
- Pentru segmentul privat, semi-public si public

Caracteristici

- Element autoportant
- Rama metalica prevazuta cu gauri de prindere diam. 9 mm pentru prinderea in profile de lemn
- Picioare de sustinere galvanizate, inaltime reglabila intre 0 – 20 cm
- Placute din plastic rotative ale picioarelor de sustinere ce pot fi instalate in profile de pereti uscati UW 50
- Rama metalica vopsita prin pulverizare, culoare albastru ultramarin
- Inaltimea cadrului 130 cm
- Racord spalare vas pisoar Ø32 mm, reglabil pe inaltime
- Prindere fonoabsorbanta, a cotului de evacuare, ajustabila pe inaltime
- 2 tije filetate M8 pentru prinderea pisoarului reglabile pe inaltime, precum si distanta reglabila intre ele
- Distanta de detectie reglabila
- Placuta de actionare din material plastic
- Detectie in infrarosu cu functia „fade-out”
- Sistem siguranta in caz de avarie alimentare electrica, electrovalva se inchide
- Gata de utilizare dupa conectarea electrica

Date tehnice

Distanta detectie	15-50 cm
Interval temperatura depozitare	-20 - +70°C

Fisa tehnica



Temperatura maxima apa	+30°C
Timpul de detectie min. (setare din fabrica)	7s
Frecventa	50 Hz
Consum electric	1 W
Grad de protectie	IP45
Tensiune nominala	230 V AC
Tensiune de operare	12 V DC
Debit spalare	0.22 l/s
Timp de spalare (setare din fabrica)	7s
Interval ajustare timp de spalare	3 – 15s
Presiune minima de operare	1 bar

Cod produs

Cod produs	Descriere
111.695.46.5	Modul Geberit DuofixBasic pentru pisoar, H130 impreuna cu actionare electronica cu infrarosu