



Element de instalare Geberit Duofix pentru duș, 130 cm, cu scurgere în perete, baterie cu montaj pe perete, montaj încastrat, pentru o înălțime a pardoselii la admisie 65–90 mm



Imagine exemplificativă



Domenii de utilizare

- Pentru băi private
- Pentru suportul apei reziduale de la un singur cap de duș
- Pentru montare în cazul unei grosimi foarte reduse de pardoseală
- Pentru drenajul dușurilor la nivelul pardoselii
- Pentru înălțimea pardoselii ≥ 65 mm la admisie
- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru baterii încastrate sau aparente
- Pentru baterii încastrate
- Pentru hidroizolații
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru instalare în pereți sistem Geberit Duofix cu înălțimea parțială sau totală a camerei

Caracteristici

- Spre deosebire de cerințele din EN 1253, înălțimea gărzii hidraulice este de doar 30 mm
- Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere
- Nivel reglabil al etanșării, pentru conectarea fără tensiuni a hidroizolației
- Folie de hidroizolație, premontată
- Folie de hidroizolație de 10 cm perimetral, pentru conectare la hidroizolație
- Cadru cu orificii $\varnothing 9$ mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Picioare autoblocante
- Tălpi cu posibilitate de rotire
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50 și șine Geberit Duofix

- Placă de montaj, cu înălțime și adâncime reglabilă
- Placă de montaj din lemn stratificat, rezistent la apă
- Clasă de materiale de construcții B2 conform DIN 4102-1, resp. clasa D-s2, d0 conform DIN EN 13501-3
- Emisie de formaldehidă clasa A conform EN 1084, resp. clasa E 1 în mod corespunzător conform EN 13936
- Înălțime reglabilă de admisie a sifonului
- Grosimea panourilor 10–40 mm
- Adecvat pentru structuri de gresie pe podea 2–26 mm
- Adecvat pentru structuri de gresie pe perete 2–35 mm
- Racord de apă uzată, lateral
- Disc de etanșare, autocolant, cu folie de hidroizolație

Date tehnice

Capacitate de evacuare	0.4 l/s
Înălțimea sifonului	30 mm

Lista elementelor livrate

- Țeavă de evacuare din PE-HD, $\varnothing 40$ mm
- Cot de racordare Rp 1/2" / R 1/2", compatibil MF
- Disc de etanșare
- Suport fonoizolant
- Manșon izolator
- Dopuri de protecție
- Capacul casetei de protecție cu element de admisie integrat
- Material de fixare

Se comandă suplimentar

- Set gata de instalare

Cod art.	DN	d, \varnothing	B	H	T
111.581.00.1	40	40 mm	50 cm	130 cm	11 cm

Accesorii

- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, mască din plastic
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, mască cu finisaj oțel inoxidabil
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuarea prin perete, capac din oțel inoxidabil, pentru fixare prin înșurubare
- Set gata de instalare Geberit pentru scurgere în perete, pe care se pot monta plăci ceramice, fără ramă
- Set gata de instalare Geberit pentru scurgere în perete, pe care se pot monta plăci ceramice, din mai multe elemente
- Profil colector Geberit pentru scurgere în perete, pentru duș
- Set de elemente de ancorare pe perete Geberit Duofix pentru montaj individual
- Material de fixare Geberit Duofix pentru distanța dintre prezoane 50–57,5 cm



-
- Plăcile de pardoseală din piatră naturală se pot colora în zona dușului