

10 ANI
YEARS
GARANȚIE
GUARANTEE


10 ANI
YEARS
GARANȚIE
GUARANTEE

Serio


REZERVOR ÎNGROPAT pentru pereți portanți
Concealed cistern for load-bearing walls
Вмонтований бачок для несущої стіни
Структура за вграждане за носещи стени
Rezervoar vodokotlića za ugradnju u zidove

Serio

REZERVOR ÎNGROPAT pentru pereți portanți
Concealed cistern for load-bearing walls
Вмонтований бачок для несущої стіни
Структура за вграждане за носещи стени
Rezervoar vodokotlića za ugradnju u zidove



PLACĂ DE COMANDĂ cu dublă acționare, albă
Water saving **FLUSH ACTUATOR** plate, white
Панель керування з подвійним зливом, біла
Двоен бутон, бял
Taster za dvokoličinsko ispiranje, bela




Mecanism dublă apăsare de tragere a apei
Flushing mechanism
Механізм зливу
Промивен механизъм
Mehanizam za ispiranje



36 cm

Vas WC reglabil pe înălțime
Pan (wc) adjustable in height
Регулюємий по висоті бачок унітазу
Възможност за регулиране по височина на тоалетната чиния
Konstrukcija podesiva po visini

40 > 45 cm



RO CADRU DE SUPTOR WC: structură pentru zid, mecanism de economisire a apei, robinet silențios, robinet de oprire de 3/8", cot de evacuare D90/110 mm, rezervor izolat, manșon de evacuare și racord de alimentare cu apă, șuruburi de fixare (pe pardoseală și pe zid), instrucțiuni de montare.

EN WC SUPPORT FRAME: wall frame, water saving mechanism, quiet valve, 3/8" stopcock, 90/110 mm diameter waste elbow pipe, insulated cistern, waste connector and water inlet connector, hardware (floor and wall), installation instructions.

UA Інсталяція для унітазу: настінна рама, механізм зливу, шумопоглинаюча прокладка, запірний кран 3/8", кутник зливний діаметром 90/110 мм, ізольований бачок, з'єднання зливу і з'єднання водопостачання, кріплення (на підлогу і на стіну), інструкції з монтажу.

BG СТРУКТУРА ЗА ВГРАЖДАНЕ: рамка, механизъм за икономия на водата, тих кран, спирателен кран 3/8", коляно 90/110 мм, изолиран резервоар, конектор за отпадни води и връзка за чиста вода, крепежни елементи (към под и към стена).

RS NOSEĆI RAM ZA UGRADNI WC VODOKOTLIĆ: zidni ram, mehanizam za uštedu vode, ventil za nečujno punjenje, 3/8" zaustavni ventil, 90/110 mm prečnik cevi sa kolenom za otpadnu vodu, izolovani rezervoar vodokotlića, priključak za otpadnu vodu i priključak za dovod vode, set zavrtnejeva za fiksiranje u pod i zid, uputstvo za ugradnju.



RO PLACĂ DE COMANDĂ cu dublă acționare, albă
EN Water saving **FLUSH ACTUATOR** plate, white
UA Панель керування з подвійним зливом, біла
BG Двоен бутон, бял
RS Taster za dvokoličinsko ispiranje, bela

S.C. Romstal Imex S.R.L.

Șos. Vitan-Bârzești nr. 11A, sector 4, București;
Tel/Fax: 021-332.09.01

Capital social : 10.873.200 lei.
Reg. Com. J40/14205/1994; CIF RO 5990324
cont RO 53 INGB 0001000146458915
ING BANK BUCURESTI



50950173



>12 kg

