

FIȘĂ TEHNICĂ

46995464001 APARAT SUDURA <SafeKIT> ELECTROFIT. D. 32-160

PORTABIL MANUAL

1. Domeniu de utilizare:

- Se utilizează pentru sudarea fittingurilor de electrofuziune din PEHD de la Ø 32 la Ø 160 mm, în instalațiile din conducte din polietilenă pentru canalizare.
- Aparatul detectează automat conexiunea la fittingul ce urmează să fie sudat compensând durata ciclului de lucru în funcție de temperatura ambientală.
- Este fabricat în conformitate cu standardele și directivele de siguranță actuale.



2. Caracteristici tehnice și dimensiuni:

- Produsul cuprinde următoarele:
 - Aparat de sudură
 - Cabluri cu conectori la 90°
 - Carabiniera pentru fixare
 - Cutie de transport din plastic
 - Rașchetă manuală
- Structură cu greutate redusă ceea ce îl face extrem de ușor de transportat
- Caracteristici tehnice:

Domeniu de lucru	32 ÷ 160 mm;
Material	PEHD
Tensiunea de alimentare	230 V Mon fazat 50/60 Hz
Putere maximă absorbită	1000 W
Curent maxim de ieșire	5 A (230 V)
Gama de temperatură exterioară	-10°C ÷ 40°C (14°÷113°F)
Verificare temperatură ambientală	Electronică
Grad de protecție	IP 54
Greutate aparat*	1 kg
Greutate aparat și cutie*	3.5 kg
Dimensiuni corp aparat	65 x 185 x 46 mm
Dimensiuni cutie aparat	400 x 330 x 160 mm

4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:

- Manipularea în timpul operațiilor de încărcare și descărcare se va face cu grijă pentru a fi evitate loviturile violente, zgârieturile, deformările.
- Depozitați produsele în spații special amenajate, protejate de intemperii, temperaturi scăzute, radiația solară directă, așezându-le pe suprafețe orizontale și uniforme.

5. Garanție și alte cerințe:

- 2 ani pe baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare.