



Furnizor: **GENERAL FITTINGS Italia**

TEAVA MULTI PEX-AL-PEX IZOLAT

Cod Romstal: 67TG...



FISA TEHNICA

Revizia nr. 0 / februarie 2022

DESCRIERE

Teava multistrat este caracterizata printr-o structura cu 5 straturi in care un strat de aluminiu sudat cap la cap este inchis intre doua straturi de polietilena reticulata (PEX) si fixat la acesta din urma de doua straturi de adeziv.

Datorita acestei caracteristici, teava reprezinta o combinatie perfecta a proprietatilor plasticului (polietilena reticulata cu rezistenta mecanica ridicata) si a metalului ductil (aluminiu foarte flexibil), in care calitatile PEX sunt adaugate celor ale aluminiului, dand viata unui produs cu calitati extraordinare si multiple.

PEX confera rezistenta chimica, rezistenta la coroziune, usurinta, igiena si garanteaza o suprafata foarte neteda si lustruita in contact cu fluidul transportat, astfel incat sa reduca caderile de presiune si sa evite incrustarile.

Prezenta aluminiului permite modelarea tevii foarte usor pentru a accelera semnificativ instalarea si a preveni trecerea oxigenului in interiorul conductei. Conducta este potrivita pentru sistemele sanitare, de incalzire, racire si aer comprimat.

Acesta este acoperita cu un strat de material izolator, realizat din polietilena expandata cu celule inchise, ce mareste eficienta energetica a instalatiei si reduce mai mult nivelul de zgomot.

CARACTERISTICI

GAMA DE PRODUSE	TEAVA
Culoare	ALBASTRU
Diametru interior	12
Material	PE-Xb/Al/PE-Xb
Presiune	10
GROSIMEA PERETELUI	2
Lungime	50
MATERIAL IZOLATIE	PE
IZOLATIE	DA
MOD LIVRARE	COLAC
TIP IMBINARE	SERTIZARE

