

GRIFFON[®] HEMP

Fibre de in pentru etansarea imbinarilor metalice filetate



TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni. Depozitati in ambalajul bine inchis, in locuri uscate la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Fibre de in pentru etansarea imbinarilor metalice filetate.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru etansarea imbinarilor metalice filetate precum si pentru apa (instalatii de incalzire centralizata) si sisteme de aer comprimat. A se utiliza in combinatie cu Griffon Silpat.

PREGATIRE

Tratament preliminar: Curatati foarte bine si degresati suprafetele.

APLICARE

Instructiuni de utilizare:

- 1) Se aplica canepa pe filet (infasurati canepa pe filet).
- 2) Aplicati pasta generos si uniform pe intreaga suprafata a filetelui.
- 3) Asamblati imbinarea.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta la apa: foarte buna

Rezistenta la temperatura: de la -20°C pana la +130°C

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: fibre de in

Culoare: maro

Instructiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.