

## DECLARATION OF CONFORMITY

**Date:** 10/04/17

**The company REMER declares:**

**art. 551 ERMETIC-PAST - GUARNIPAST, IN CANS OF KGS 0,500 is produced according with CE1272/2008. Further more is not putting in danger the environment, life, health and work safety and is in conformity with the technical details used for production**

	<b>SCHEDA TECNICA</b>	<b>TECHNICAL FEATURES</b>
	<u>ART. COD.</u>	<b>551</b>
<p><b>IDENTIFICAZIONE :</b> MASTICE INODORE ATOSSICO DI ELEVATA QUALITÀ  <b>IDENTIFICATION :</b> HIGH QUALITY ODORLESS ATOXIC PUTTY  <b>FUNZIONE:</b> PER GIUNZIONI E TUBATURE, USARE CON CANAPA  <b>FUNCTION :</b> FOR PIPE-JOINT, USE WITH HEMP</p> <p><b>COMPOSIZIONE :</b> MISCELA DI GRASSI LUBRIFICANTI A BASE DI SAPONI METALLICI E CARICHE INORGANICHE, NON SOLUBILE IN ACQUA.                      NON CONTIENE SOSTANZE PERICOLOSE PER LA SALUTE DELL'UOMO  <b>COMPOSITION :</b> MIXTURE OF LUBRICATING GREASES, METALLIC SOAPS AND INORGANIC CHARGES                      NOT WATER SOLUBLE. NOT DANGEROUS SUBSTANCES FOR MAN HEALTH</p>		
	<p><b>STATO FISICO :</b> PASTA  <b>PHYSICAL STATE :</b> PASTE</p> <p><b>DENSITÀ A 20°C :</b>  <b>DENSITY AT 20°C :</b> 1,78 g/cm<sup>3</sup></p> <p><b>TEMPERATURA DI FUSIONE :</b>  <b>SMELTING TEMPERATURE :</b> 180°C</p> <p><b>TEMPERATURA DI UTILIZZO :</b>  <b>WORKING TEMPERATURE :</b> -20°C + 90°C</p> <p><b>TEMPERATURA DI DECOMPOSIZIONE :</b>  <b>DCOMPOSITION TEMPERATURE :</b> 350°C</p> <p><b>PRESSIONE DI ESERCIZIO :</b>  <b>WORKING PRESSURE :</b> 5 bar</p> <p><b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ :</b>  <b>FLASH POINT :</b> &gt; 160°C</p>	<p><b>COLORE :</b> VERDE  <b>COLOUR :</b> GREEN</p>
<p><b>MISURE DI PRIMO SOCCORSO / FIRSAID:</b></p> <p><b>CONTATTO CON OCCHI/PELLE :</b> LAVARE CON ACQUA CORRENTE  <b>EYES/SKIN CONTACT :</b> WASH WITH WATER</p> <p><b>INALAZIONE :</b> NON EMETTE VAPORI IRRITANTI NELLE NORMALI CONDIZIONI D'USO  <b>INHALATION :</b> NOT EMITTING IRRITATING VAPORS UNDER STANDARD USE CONDITIONS</p> <p><b>INGESTIONE :</b> CONSULTARE UN MEDICO  <b>INGESTION :</b> DOCTOR CONSULT</p> <p><b>MANIPOLAZIONE :</b> OPERARE LONTANO DA FIAMME O CORPI INCANDESCENTI  <b>HANDLING :</b> USE AWAY FROM FLAMES AND INCANDESCENT OBJECTS</p> <p><b>STOCCAGGIO :</b> IN LOCALI FRESCI E AERATI  <b>STOCK :</b> WITHIN FRESH AND AERATED ROOMS</p> <p><b>SMALTIMENTO :</b> ECCEDENZE, RIFIUTI, CONTENITORI VUOTI DEL PRODOTTO VANNO SMALTITI IN CONFORMITÀ A TUTTE LE NORMATIVE LOCALI E NAZIONALI  <b>DISPOSAL :</b> DISPOSE EXCESS AND EMPTY CONTAINERS ACCORDING TO THE LOCAL AND NATIONAL LAWS</p>		
<p>Via Leonardo da Vinci 83 - 20062 Cassano d'Adda (MI) Italy - Tel. +39-0363 364211                      info@remer.eu www.remer.eu</p>		

**Company Certifications : EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004**

**REMER RUBINETTERIE SPA**  
 Via Leonardo da Vinci, 83  
 20062 CASSANO D'ADDA (MI)

**REMER RUBINETTERIE S.p.A.**

Via Leonardo da Vinci 83 20062 Cassano d'Adda (Mi) Italy