

PASTA VERDE

1. GENERALITATI

Produsul este un sigilant, mastic antigripant, antioxidant pentru sigilarea racordurilor hidraulice.

Acesta este format dintr-un amestec de minerale inerte, uleiuri vegetale si sapunuri de Litium.

2. MOD DE UTILIZARE

PASTA VERDE este gata pregatita pentru utilizare in etansarea racordurilor filetate. Se foloseste pentru instalatiile de gaz, apa rece si calda, aer, abur de joasa si medie presiune, impreuna cu canepa.

Acest produs nu este toxic si nu impactioneaza mediul.

Este anticoroziv, se pastreaza moale si are aderență optima pe filete umede sau unsuroase. Permite desfacerea facila a cuplajelor filetate, inclusiv dupa perioade lungi de timp.

Nu se dilueaza produsul cu substante inflamabile sau alimentare, nu se sterge cu materiale textile murdare sau unsuroase.

Nu se foloseste pentru GPL si oxigen.

Nu corodeaza metalul .

Nu se recomanda pentru etansarea filetelor din plastic.

Se recomanda utilizarea la o temperatura maxima de lucru de 115°C si o presiune maxima de 6 bar.

3. CONDITII TEHNICE DE CALITATE- ST LBX 156

Nr. Crt.	CARACTERISTICI	METODA DE VERIFICARE	VALORI	
			prevazut	realizat
1	Aspect		Onctuos,omogen	Onctuos,omogen
2	Punct de picurare , °C ,min	STAS 37	115	115
3	Rezistenta la apa, 5H la 90°C	STAS 8044	stabila	stabila

4. AMBALARE

Produsul este ambalat in recipiente de 450 grame din plastic.

5. Termen de garantie

36 luni in depozitare.