

## Declarația de Performanță

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

---

### Soudal FAL ÉS MENNYEZET

---

Revizuire: 25/04/2016

Pagina 1 Din 3

Referința Nr: 230739

Cod unic de identificare al produsului-tipului de produs:

**Soudal FAL ÉS MENNYEZET**

Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

**Izolant pentru fațade cu aplicare la interior.**

În conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

**EN 15651-1:2012: TIPUL F -INT**

Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum sunt prevăzute în Anexa V:

**Sistem 4: pentru caracteristici esențiale**

**Sistem 3: pentru reacția la foc**

Numele și adresa de contact ale producătorului cum este stipulat la Articolul 11(5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Organismul notificat:

**WFR GENT, NB 1173 a efectuat Determinarea Tipului de produs în cadrul sistemului 3, pentru reacția la foc.**

## Declarația de Performanță

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

### Soudal FAL ÉS MENNYEZET

Revizuire: 25/04/2016

Pagina 2 Din 3

Performanța declarată: EN 15651-1:2012

| Caracteristici esențiale                                 | Performanța | Specificația tehnică armonizată |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Reacția la foc                                           | CLASA E     | EN 15651-1:2012                 |
| Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu | NPD         |                                 |
| Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer                 |             |                                 |
| Rezistența la scurgere                                   | $\leq 3$ mm |                                 |
| Pierdere de volum                                        | $\leq 45\%$ |                                 |
| Elongația la rupere                                      | $\geq 25\%$ |                                 |
| Durabilitate                                             | Treceri     |                                 |

**Condiționat:**

Metoda A

**Substrat:**

Aluminiu

Beton

Performanța acestui produs este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Semnat din partea producătorului de



Eric van Spreuwel

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 25/04/2016

## Marcajul CE

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

Revizuire: 25/04/2016

Pagina 3 Din 3



Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referința Nr: 230739

EN 15651-1: 2012

Izolant pentru fațade cu aplicare la interior.

**Soudal FAL ÉS MENNYEZET**

EN 15651-1:2012: TIPUL F -INT

**Condiționat:**

Metoda A

**Substrat:**

Aluminiu

Beton

| Caracteristici esențiale                                 | Performanța | Specificația tehnică armonizată |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Reacția la foc                                           | CLASA E     | EN 15651-1: 2012                |
| Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu | NPD         |                                 |
| Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer                 |             |                                 |
| Rezistența la scurgere                                   | ≤ 3 mm      |                                 |
| Pierdere de volum                                        | ≤ 45%       |                                 |
| Elongația la rupere                                      | ≥ 25%       |                                 |
| Durabilitate                                             | Treceri     |                                 |