

SOUDAFIX P300-SF

Revizuire: 14/02/2018

În conformitate cu CPR, Regulamentul (UE) N°305/2011

Pag | 1

Nr de referință: **1343-CPR-M 542-2**

Cod unic de identificare al tipului de produs:

SOUDAFIX P300-SF

Utilizarea sau utilizările prevăzute ale produsului de construcție:

Tip generic	Ancoră tip injecție
Pentru utilizare în	Beton nefisurat C20/25 până la C50/60 conform. conform EN 206:2000-12 Dimensiuni acoperite: M8, M10, M12, M16, M20, M24
	Zidărie cu cărămizi solide și goale: Unitati de zidarie din argila conform. EN 771-1 Unități de zidărie din silicat de calciu conform. EN 771-2 Beton ușor conform. EN 771-3 Unități de beton celular autoclavat conform. EN 771-4 Dimensiuni acoperite: M8, M10, M12, M16
Opțiuni/Categorie	ETAG 001 Partea 1 + 5
	ETAG 029
Incarcare	Statică sau cvasi-statică
Utilizați categoria	<u>Beton</u> : Instalare în găuri de beton uscate sau umede sau inundate. Instalare deasupra capului
	<u>Zidărie</u> : Utilizați categoria d/d, w/d și w/w instalație de deasupra capului
Material	<u>Beton</u> : Oțel zincat sau galvanizat la cald: condiții interne uscate Oțel inoxidabil A4: utilizare internă și externă fără condiții deosebit de agresive Oțel cu rezistență ridicată la coroziune (HCR): utilizare interior și exterior cu condiții deosebit de agresive
	<u>Zidărie</u> : Oțel zincat sau galvanizat la cald: condiții interne uscate Oțel inoxidabil A4: utilizare interior și exterior cu condiții deosebit de agresive
Interval de temperatură	- 40°C până la +40°C (temperatura maximă pe termen lung +24°C, temperatură maximă pe termen scurt +40°C) - 40°C până la +80°C (temperatura maximă pe termen lung +50°C, temperatură maximă pe termen scurt +80°C)

Soudafix P300-SF

Revizuire: 14/02/2018

În conformitate cu CPR, Regulamentul (UE) N°305/2011

Pag | 2

Numele și adresa de contact ale producătorului, conform cerințelor articolului 11 alineatul (5)

Soudal NV,
Everdongenlaan 18-20,
2300 Turnhout,
Belgia

Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție

Sistemul 1

Organismul de evaluare tehnică: **INSTITUTUL TEHNIC SI DE TESTARE PENTRU CONSTRUCTII**
PRAGA, sp - TZUS, emis

ETA 11/0447 – eliberat 17/05/2017
ETA 13/0064 – eliberat 12/06/2017

pe baza de

ETAG 001 Partea 1 și 5
ETAG 029

Organismul notificat **Universitatea din Darmstadt (NB1343)** efectuat:

- (i) **determinarea tipului de produs pe baza testării de tip (inclusiv eșantionare), calculului tipului, valorilor tabulate sau documentației descriptive a produsului;**
- (ii) **inspecția inițială a fabricii de control al producției din fabrică; supravegherea**
- (iii) **continuă, evaluarea și evaluarea controlului producției în fabrică.**

sub sistem 1 și emis **1343-CPR-M 542-2 și 1343-CPR-M 542-3.**

SOUDAFIX P300-SF
Revizuire: 14/02/2018

În conformitate cu CPR, Regulamentul (UE) N°305/2011

Pag | **3**

Performanta declarata:

Caracteristici esențiale		Proiecta Metodă	Performanță	Armonizat Tehnic Specificație
Caracteristică rezistență pentru tensiune	Necrăpat beton	TR 029	ETA-11/0447 Anexa C1	ETAG 001 Partea 1+5
	Crapat beton	TR 029	NPD	
Caracteristică rezistență pentru forfecare	Necrăpat beton	TR 029	ETA-11/0447 Anexa C2	
	Crapat beton	TR 029	NPD	
Caracteristică rezistenta seismică		TR 045	NPD	
Deplasare pentru limita de service stat		TR 029	ETA-11/0447 Anexa C3	
Caracteristică rezistență pentru tensiune		ETAG 029 Anexa C	ETA 13/0064 Anexa C2, C5, C7, C9, C11, C13, C15, C17, C19, C21, C23, C25, C27, C29, C31, C33,C35, C37, C39	ETAG 029
Caracteristică rezistență pentru forfecare		ETAG 029 Anexa C		
Deplasare pentru limita de service		ETAG 029 Anexa C		

Performanța produsului este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Semnat în numele producătorului de:



Ing. W. Dierckx
Manager tehnic de produs
Turnhout, 14.02.2018