

Adeziv PVC SOUDAL 42A

Revizuire: 21/04/2023 În conformitate cu CPR, Regulamentul (UE) N°305/2011 Pag |1

Nr de referinta:230008

Cod unic de identificare a produsului tip:

Adeziv PVC SOUDAL 42A

Utilizarea sau utilizările prevăzute ale produsului de construcție:

Adezivi pentru sisteme de conducte termoplastice fără presiune. Adezivi pentru sisteme de conducte termoplastice, pentru fluide sub presiune.

În conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

EN 14680:2006**EN 14814:2007**

Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție, astfel cum sunt prevăzute în anexa V:

Sistemul 4

Numele și adresa de contact ale producătorului, conform cerințelor articolului 11 alineatul (5):

Soudal NV,
Everdongenlaan 18-20,
2300 Turnhout,
Belgia

Performanta declarata:

Caracteristici esențiale	Performanță	Armonizat tehnic specificație
Rezistența la forfecare:	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ după 1 oră $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ după 24 de ore $\geq 3,0 \text{ N/mm}^2$ după 480 de ore	EN 14680:2006
Rezistență la testul ciclului de temperatură crescută	Corespunde	
Rezistența la forfecare:		EN 14814:2007
după 1 oră după 24 de ore după 480 ore + 96 ore (60°C)	$\geq 0,4 \text{ MPa}$ $\geq 1,5 \text{ MPa}$ $\geq 7,0 \text{ MPa}$	
Aplicații conform PN16: (Presiune nominală 16 bar)		
Rezistență la presiune la 51,2 bar, 20°C	≥ 1000 de ore	
Rezistență la presiune la 20,8 bar, 40°C	≥ 1000 de ore	

Performanța acestui produs este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Semnat în numele producătorului de:

Turnhout, 21.04.2023

Eric van Spreuwel
Manager tehnic de produs

