

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificator de produs**

Forma produsului : Amestec
Nume comercial : 42A - Adeziv PVC

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**1.2.1. Utilizări relevante identificate**

Destinat publicului larg Categoria
de utilizare principală : Utilizare pentru consumatori, adezivi de uz
Utilizarea substanței/amestecului : profesional

1.2.2. Utilizări contraindicate Nu există

informații suplimentare disponibile

1.3. Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

Soudal NVNV
Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout
Belgia
T +32 14 42 42 31 - F +32 14 42 65 14
sds@soudal.com - www.Soudal.com

1.4. Număr de telefon de urgență

Număr de urgență : + 32 14 58 45 45 (BIG)
24h/24h 112 NR UNIC DE URGENTA ROMANIA

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Lichide inflamabile, categoria 2 H225
Leziuni oculare grave/iritare oculară, Categoria 2 H319
Toxicitate specifică pentru un organ țintă — Expunere unică, Categoria 3, Narcoză H336
Textul integral al declarațiilor H și EUH: vezi secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Lichid și vapori foarte inflamabili. Poate provoca somnolență sau amețeli. Provoacă o iritare gravă a ochilor.

2.2. Elemente de etichetă**Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]**

Pictograme de pericol (CLP) :



Cuvânt de avertizare (CLP)

: Pericol

Conține

: butanona

Frază de pericol (CLP)

: H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili. H319
- Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 - Poate provoca somnolență sau amețeli.

Frază de precauție (CLP)

: P101 - Dacă este nevoie de sfaturi medicale, aveți la îndemână recipientul sau eticheta
produsului. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P210 - A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere.

42A - Adeziv PVC

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Fumatul interzis.

P271 - Utilizați numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată.

P280 - Purtați protecție pentru ochi, mănuși de protecție.

P370+P378 - În caz de incendiu: Folosiți ceață de apă, spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon (CO2), pulbere de stingere pentru stingere.

P403+P233 - A se păstra într-un loc bine ventilat. Păstrați recipientul bine închis.

P501 - Aruncați conținutul și recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.

Declarații EUH

: EUH066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

2.3. Alte pericole

Componentă

butanonă (78-93-3)

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT ale regulamentului REACH, anexa XIII Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB ale regulamentului REACH, anexa XIII

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru a avea proprietăți de perturbare endocrină sau nu este identificată ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în regulamentul delegat al Comisiei. (UE) 2017/2100 sau Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Nume	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
butanona substanță cu limită(e) națională(e) de expunere la locul de muncă (GB); substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă	Nr. CAS: 78-93-3 Nr. CE: 201-159-0 Nr. index CE: 606-002-00-3 Nr. REACH: 01-2119457290-43	≥ 50	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336

Textul integral al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor generale Măsuri de prim ajutor după inhalare Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii

- : Sunați la un centru de otrăvire sau la un medic dacă nu vă simțiți bine.
- : Scoateți persoana la aer curat și păstrați-l confortabil pentru respirație.
- : Clătiți pielea cu apă/duș. Scoateți imediat toate hainele contaminate.
- : Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de făcut. Continuați clătirea. Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați sfat/atenție medicală.

Măsuri de prim ajutor după ingestie

- : Sunați la un centru de otrăvire sau la un medic dacă nu vă simțiți bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte

- : Poate provoca somnolență sau amețeli.

Simptome/efecte după contactul cu ochii

- : Iritatie la ochi.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Tratați simptomatic.

42A - Adeziv PVC

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

- Mijloace de stingere adecvate Mijloace de stingere necorespunzătoare
- : Pulverizare cu apă. Pudra uscată. Spumă. Dioxid de carbon.
 - : Nu folosiți un jet de apă solid, deoarece se poate împrăști și răspândi focul.

5.2. Pericole speciale care decurg din substanța sau amestecul respectiv

- Pericol de foc
- Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu
- : Lichid și vapori foarte inflamabili.
 - : Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

5.3. Sfaturi pentru pompieri

- Instrucțiuni de stingere a incendiilor
- Protecție în timpul stingerii incendiului
- : Răciți recipientele închise expuse la foc cu apă pulverizată.
 - : Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirație autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență

- 6.1.1. Pentru personalul care nu este de urgență Proceduri de urgență
- 6.1.2. Pentru personalul de intervenție
- Echipament de protecție
- : Aerisiți zona de scurgere. Evacuați personalul care nu este necesar. Fără flăcări deschise, fără scântei și Fumatul interzis. Evitați să respirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/sprayul. Evitați contactul cu pielea și ochii.
 - : Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 8: „Controale ale expunerii/protecție personală”.

6.2. precauții de mediu

Evitați eliberarea în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolarea și curățarea

- Metode de curățare
- Alte informații
- : Preluati lichidul scurs în material absorbant. Scoateți substanța absorbită în recipiente de închidere. Anunțați autoritățile dacă produsul pătrunde în canalizare sau în apele publice.
 - : Aruncați materialele sau reziduurile solide la un loc autorizat.

6.4. Referire la alte secțiuni

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

- Pericole suplimentare atunci când sunt prelucrate
- Precauții pentru manipularea în siguranță
- Măsuri de igienă
- : În recipient se pot acumula vapori inflamabili. Gaz/vapori mai grei decât aerul. Se poate acumula în spații închise, în special la sau sub nivelul solului.
 - : Țineți departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Împământați/legați containerul și echipamentul de recepție. Utilizați numai unelte care nu produc scântei. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor statice. În recipient se pot acumula vapori inflamabili. Folosiți echipamente rezistente la explozie. Purtați echipament individual de protecție. Utilizați numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată. Evitați să respirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/sprayul. Evitați contactul cu pielea și ochii.
 - : Nu mâncați, beți și nu fumați când utilizați acest produs. Spălați-vă întotdeauna mâinile după manipularea produsului.

7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

- Măsuri tehnice
- Condiții de depozitare
- : Împământați/legați containerul și echipamentul de recepție.
 - : A se păstra într-un loc bine ventilat. Stai calm. Păstrați recipientul bine închis. Magazin închis.

42A - Adeziv PVC

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

7.3. Utilizare finală specifică

Nu există informații suplimentare disponibile

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție personală

8.1. Parametrii de control

8.1.1 Expunerea profesională națională și valorile limită biologice

butanonă (78-93-3)	
UE - Limită indicativă de expunere ocupațională (IOEL)	
Nume local	Butanone
IOEL TWA	600 mg/m ³
IOEL TWA [ppm]	200 ppm
IOEL STEL	900 mg/m ³
IOEL STEL [ppm]	300 ppm
Referință de reglementare	DIRECTIVA COMISIEI 2000/39/CE
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
Nume local	Butan-2-onă (metil etil cetonă)
WEL TWA (OEL TWA) [1]	600 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	200 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	899 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	300 ppm
Observație	Sk (Poate fi absorbit prin piele. Substanțele atribuite sunt cele pentru care există îngrijorări că absorbția dermică va duce la toxicitate sistemică)
Referință de reglementare	EH40/2005 (ediția a patra, 2020). HSE
Regatul Unit - Valori limită biologice	
Nume local	Butan-2-onă (metil etil cetonă)
BMGV	70 μmol/l Parametru: butan-2-onă - Mediu: urină - Timp de prelevare: După schimbare
Referință de reglementare	EH40/2005 (ediția a patra, 2020). HSE

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu există informații suplimentare disponibile

8.1.3. S-au format contaminanți din aer

Nu există informații suplimentare disponibile

8.1.4. DNEL și PNEC

butanonă (78-93-3)	
DNEL/DMEL (Lucrători)	
Pe termen lung - efecte sistemice, dermice	1161 mg/kg bw/zi
Pe termen lung - efecte sistemice, inhalare	600 mg/m ³
DNEL/DMEL (populație generală)	
Pe termen lung - efecte sistemice, oral	31 mg/kg bw/zi
Pe termen lung - efecte sistemice, inhalare	106 mg/m ³
Pe termen lung - efecte sistemice, dermice	412 mg/kg bw/zi

42A - Adeziv PVC

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

butanonă (78-93-3)	
PNEC (apă)	
PNEC aqua (apă dulce)	55,8 mg/l
PNEC aqua (apă de mare)	55,8 mg/l
PNEC aqua (intermitent, apă dulce)	55,8 mg/l
PNEC (Sediment)	
sediment PNEC (apă dulce)	284,74 mg/kg greutate corporală
sediment PNEC (apă de mare)	284,7 mg/kg dwt
PNEC (sol)	
sol PNEC	22,5 mg/kg dwt
PNEC (oral)	
PNEC oral (otrăvire secundară)	1000 mg/kg hrană
PNEC (STP)	
Stație de epurare PNEC	709 mg/l

8.1.5. Banding de control

Nu există informații suplimentare disponibile

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale ingineresti adecvate

Controale tehnice adecvate:

Utilizați aparate și sisteme de iluminat rezistente la scântei/explozie. Asigurați o bună ventilație a postului de lucru.

8.2.2. Echipament de protecție personală

Simbol(e) echipament de protecție personală:



8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecție pentru ochi:

Ochelari de protecție

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului: Purtați

îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:

Manusi de protecție

Protecția mâinilor					
Tip	Material	Permeabilitatea	grosime (mm)	Penetrare	Standard
Cauciuc butilic		4 (> 120 minute)	> 0,7		EN 374-3

8.2.2.3. Protecție respiratorie

Protecție respiratorie:

În caz de ventilație insuficientă, purtați echipament respirator adecvat

8.2.2.4. Pericole termice

Nu există informații suplimentare disponibile

42A - Adeziv PVC

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului:

Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: Incolor.
Miros	: Nu este disponibil
Pragul de miros	: Nu este disponibil
Punct de topire	: Nu este disponibil
Temperatura de îngheț	: Nu este disponibil
Punct de fierbere	: 79 – 80,5 °C
Inflamabilitate	: Nu se aplică
Limite de explozie	: 1,8 – 11,5 % vol. Nu
Limită inferioară de explozie (LEL)	: este disponibil
Limită superioară de explozie (UEL)	: Nu este disponibil
Punct de aprindere	: - 9 °C
Temperatura de autoaprindere	: 514 °C
Temperatura de descompunere pH	: Nu este disponibil
	: Nu este disponibil
Vâscozitate, cinematică	: 1379,31 mm ² /s
Vâscozitate, dinamică	: 1200 mPa·s (20°C)
Solubilitate	: Nu este disponibil
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu este disponibil
Presiunea vaporilor	: 105 hPa (20°C)
Presiunea vaporilor la 50 °C	: Nu este disponibil
Densitate	: 0,87 g/cm ³
Densitate relativă	: Nu este disponibil
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu este disponibil
Dimensiunea particulelor	: Nu se aplică
Distribuția mărimii particulelor	: Nu se aplică
Forma particulelor	: Nu se aplică
Raportul de aspect al particulelor	: Nu se aplică
Starea de agregare a particulelor	: Nu se aplică
Starea de aglomerare a particulelor	: Nu se aplică
Suprafața specifică a particulei	: Nu se aplică
Prăfuirea particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații cu privire la clasele de pericol fizic Nu există

informații suplimentare disponibile

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Conținutul de COV : 79,8 %

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Lichid și vapori foarte inflamabili.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

42A - Adeziv PVC

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

10.4. Condiții de evitat

Evitați contactul cu suprafețele fierbinți. Căldură. Fără flăcări, fără scântei. Eliminați toate sursele de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile

Nici o informație disponibilă.

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu trebuie să se producă produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (oral)	: Neclasificat
Toxicitate acută (dermică)	: Neclasificat
Toxicitate acută (inhalație)	: Neclasificat

butanonă (78-93-3)	
DL50 orală șobolan	2193 mg/kg greutate corporală (echivalent sau similar cu OECD 423, șobolan, mascul / femelă, valoare experimentală, oral, 14 zi(le))
LD50 dermic iepure	> 8100 mg/kg bw/zi (echivalent sau similar cu OECD 402, 24 h, iepure, mascul, valoare experimentală, cutanat, 14 zi(le))

Coroziunea/iritarea pielii	Leziuni/iritarea	: Neclasificat
ochilor grave	Sensibilizarea căilor	: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
respiratorii sau a pielii	Mutagenicitatea	: Neclasificat
celulelor germinale		: Neclasificat
Carcinogenitate		: Neclasificat
Toxicitate reproductivă		: Neclasificat
STOT-expunere unică		: Poate provoca somnolență sau amețeli.

butanonă (78-93-3)	
STOT-expunere unică	Poate provoca somnolență sau amețeli.

STOT - expunere repetată	: Neclasificat
Pericol de aspirație	: Neclasificat

42A - Adeziv PVC	
Vâscozitate, cinematică	1379,31 mm²/s

11.2. Informații despre alte pericole

Nu există informații suplimentare disponibile

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - general	: Produsul nu este considerat dăunător pentru organismele acvatice și nici nu provoacă efecte adverse pe termen lung asupra mediului.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	: Neclasificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	: Neclasificat
Nu este degradabil rapid	

butanonă (78-93-3)	
LC50 - Pește [1]	2993 mg/l (OECD 203: Pește, Test de toxicitate acută, 96 h, Pimephales promelas, Sistem static, Apă dulce, Valoare experimentală, Letal)

42A - Adeziv PVC

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

butanonă (78-93-3)	
EC50 - Crustacee [1]	308 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Test de imobilizare acută, 48 h, Daphnia magna, Sistem static, Apă dulce, Valoare experimentală, Efect locomotor)
EC50 72h - Alge [1]	1972 mg/l Organisme de testat (specii): Pseudokirchneriella subcapitata (denumiri anterioare: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 96h - Alge [1]	2029 mg/l Organisme de testat (specii): Pseudokirchneriella subcapitata (denumiri anterioare: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
alge ErC50	1972 mg/l (OECD 201: Alga, Test de inhibare a creșterii, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistem static, Apă dulce, Valoare experimentală, Rata de creștere)

12.2. Persistență și degradabilitate

butanonă (78-93-3)	
Persistență și degradabilitate	Biodegradabil în sol. Biodegradabil în sol în condiții anaerobe. Ușor biodegradabil în apă.
Cererea biochimică de oxigen (BOD)	2,03 g O ₂ /g substanță
Cererea chimică de oxigen (COD)	2,31 g O ₂ /g substanță
ThOD	2,44 g O ₂ /g substanță

12.3. potential bioacumulativ

butanonă (78-93-3)	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0,3 (Valoare experimentală, OECD 117: Coeficient de partiție (n-octanol/apă), metoda HPLC, 40 °C)
potential bioacumulativ	Potențial scăzut de bioacumulare (Log Kow < 4).

12.4. Mobilitatea în sol

butanonă (78-93-3)	
Tensiune de suprafață	Nu există date disponibile în literatură
Coeficientul de adsorbție normalizat al carbonului organic (Log Koc)	0,654 – 1,281 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, valoare calculată)
Ecologie - sol	Foarte mobil în sol. Ușor dăunător plantelor.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Componentă	
butanonă (78-93-3)	Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT ale regulamentului REACH, anexa XIII Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB ale regulamentului REACH, anexa XIII

12.6. Proprietăți perturbatoare endocrine

Nu există informații suplimentare disponibile

12.7. Alte efecte adverse

Nu există informații suplimentare disponibile

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Legislația regională (deșeuri) : Colectați toate deșeurile în recipiente adecvate și etichetate și eliminați conform legislației locale.

42A - Adeziv PVC

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Metode de tratare a deșeurilor Recomandări	: Aruncați conținutul/containerul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colecționarului
privind eliminarea apelor uzate Informații	: autorizat. Nu aruncați în canalizare sau în mediu.
suplimentare	: În recipient se pot acumula vapori inflamabili. Evitați
Ecologie - materiale deșeuri codul Lista	: eliberarea în mediu.
Europeană a Deșeurilor (LoW).	: 08 04 09* - deșeuri de adezivi și etanșanți care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase
	: 15 01 10* - ambalaje care conțin reziduuri sau contaminate cu substanțe periculoase

SECȚIUNEA 14: Informații despre transport

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID /

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Număr UN sau ID				
UN 1133	UN 1133	UN 1133	UN 1133	UN 1133
14.2. Denumirea UN de expediere				
ADEZIVI	ADEZIVI	Adezivi	ADEZIVI	ADEZIVI
Descrierea documentului de transport				
UN 1133 ADEZIVI, 3, III, (E)	UN 1133 ADEZIVI, 3, III	UN 1133 Adezivi, 3, III	UN 1133 ADEZIVI, 3, III	UN 1133 ADEZIVI, 3, III
14.3. Clase(e) de pericol pentru transport				
3	3	3	3	3
				
14.4. Grupa de ambalare				
III	III	III	III	III
14.5. Pericole pentru mediu				
Periculoasă pentru mediu: nu	Periculoasă pentru mediu: nu Poluant marin: Nu	Periculoasă pentru mediu: nu	Periculoasă pentru mediu: nu	Periculoasă pentru mediu: nu
Nu există informații suplimentare disponibile				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru

Cod de clasificare (ADR) Cantități limitate (ADR) Cantități exceptate (ADR) Instrucțiuni de ambalare (ADR) Dispoziții speciale de ambalare (ADR) Dispoziții de ambalare mixtă (ADR) Categoria de transport (ADR)	: F1 : 5I : E1 : P001, IBC02, R001 : PP1, BB4 : MP19 : 3
Dispoziții speciale pentru transport - Operare (ADR)	: S2
Cod de restricție în tunel (ADR)	: E
codul EAC	: • 3YE

Transport pe mare

Dispoziții speciale (IMDG)	: 223, 955
Cantități limitate (IMDG)	: 5 L
Cantități exceptate (IMDG)	: E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	: P001, LP01

42A - Adeziv PVC

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Dispoziții speciale de ambalare (IMDG)	: PP1
Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)	: IBC03
Instrucțiuni pentru rezervor (IMDG)	: T2
Prevederi speciale rezervor	: TP1
(IMDG) EmS-Nr. (Foc)	: FE
EmS-Nu. (Varsare)	: SD
Categoria de depozitare (IMDG)	: A
Proprietăți și observații (IMDG)	: Adezivii sunt soluții de gume, rășini etc., de obicei volatile din cauza solvenților. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziția lor.

Transport aerian

PCA Cantități exceptate (IATA)	: E1
PCA Cantități limitate (IATA)	: Y344
Cantitate limitată PCA cantitate netă maximă (IATA)	: 10L
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 355
Cantitatea netă maximă PCA (IATA)	: 60L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 366
Cantitatea netă maximă CAO (IATA)	: 220L
Dispoziții speciale (IATA)	: A3
cod ERG (IATA)	: 3L

Transport pe căi navigabile

interioare Cod de clasificare	: F1
(ADN) Cantități limitate (ADN)	: 5 L
Cantități exceptate (ADN)	: E1
Echipament necesar (ADN)	: PP, EX, A
Ventilație (ADN)	: VE01
Numărul de cUNr/Ilumini albastre (ADN)	: 0

Transport feroviar

Cod de clasificare (RID) Cantități	: F1
limitate (RID) Cantități exceptate (RID)	: 5L
Instrucțiuni de ambalare (RID)	: E1
Dispoziții speciale de ambalare (RID)	: P001, IBC02, R001
Dispoziții de ambalare mixtă (RID)	: PP1, BB4
Categoria de transport (RID)	: MP19
	: 3
Colis express (colete expres) (RID)	: CE4
Număr de identificare a pericolului (RID)	: 33

14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislații de siguranță, sănătate și mediu specifice pentru substanță sau amestec

15.1.1. Reglementări UE

Lista UE de restricții (Anexa XVII la REACH)		
Cod de referință	Aplicabil pe	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	42A - Adeziv PVC ; butanona	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A la F
3 litera (b)	42A - Adeziv PVC ; butanona	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol de la 3.1 la 3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10

42A - Adeziv PVC

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Nu conține substanțe de pe lista candidatelor REACH Nu
conține substanțe din anexa XIV la REACH

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase.

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenti

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi.

Conținutul de COV

: 79,8 %

Alte informații, reglementări de restricții și
interdicții

: Acest produs este reglementat de Regulamentul (UE) 2019/1148: toate tranzacțiile suspecte, precum și disparițiile și furturile semnificative trebuie raportate la punctul de contact național relevant. Mai multe informații: <https://ec.europa.eu>.

15.1.2. Reglementări naționale Nu există

informații suplimentare disponibile

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Indicarea modificărilor			
Secțiune	Element schimbat	Schimbare	Comentarii
	conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878		

Abrevieri și acronime:

ADN	Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare
ADR	Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
A MANCAT	Estimarea toxicității acute
BCF	Factorul de bioconcentrare
BLV	Valoarea limită biologică
BOD	Cererea biochimică de oxigen (BOD)
COD	Cererea chimică de oxigen (COD)
DMEL	Nivelul de efect minim derivat
DNEL	Nivel derivat fără efect
EC-Nr.	numărul Comunității Europene
EC50	Concentrația efectivă mediană
RO	Standard european
IARC	Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului
IATA	Asociația Internațională de Transport Aerian
IMDG	Mărfuri maritime periculoase internaționale
LC50	Concentrația letală medie
LD50	Doza letală medie

42A - Adeziv PVC

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Abrevieri și acronime:	
LOAEL	Cel mai scăzut nivel de efect advers observat
NOAEC	Concentrație fără efecte adverse observate
NOAEL	Nivel fără efecte adverse observate
NOEC	Concentrație fără efect observat
OCDE	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
OEL	Limita de expunere ocupațională
PBT	Toxic persistent bioacumulativ
PNEC	Concentrație fără efect prezisă
SCAPA	Reglementări privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe calea ferată
SDS	Fișa cu date de securitate
STP	Stație de epurare
ThOD	Cererea teoretică de oxigen (ThOD)
TLM	Limita mediană de toleranță
COV	Compuși organici volatili
CAS-Nr.	Numărul Chemical Abstract Service
NOS	Nu se specifică altfel
vPvB	Foarte persistent și foarte bioacumulativ
ED	Proprietăți perturbatoare endocrine

Textul integral al declarațiilor H și EUH:		
	Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.	EUH066
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave/iritare oculară, Categoria 2	
Flam. Liq. 2	Lichide inflamabile, categoria 2	
H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.	
	Provoacă o iritare gravă a ochilor.	H319
	Poate provoca somnolență sau amețeli.	H336
STOT SE 3	Toxicitate specifică pentru organe țintă — Expunere unică, Categoria 3, Narcoză	

Clasificare și procedura utilizată pentru a determina clasificarea amestecurilor conform Regulamentului (CE) 1272/2008 [CLP]:		
Flam. Liq. 2	H225	Pe baza datelor de testare
Eye Irrit. 2	H319	Metoda de calcul
STOT SE 3	H336	Metoda de calcul

Fișă cu date de securitate (FDS), EU-2021

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au scopul de a descrie produsul numai în scopuri de sănătate, siguranță și cerințe de mediu. Prin urmare, nu ar trebui interpretat ca garantând vreo proprietate specifică a produsului.