

Uponor Classic - țevi și componente

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa


Țevă PE-Xa cu barieră împotriva difuziei de oxigen EVOH (etil-vinil-alcool) cu o protecție exterioară suplimentară de culoare albă cu 2 linii de identificare de culoare albastră. Polietilenă reticulată produsă conform prEN ISO 15875 „sisteme de țevi din plastic pentru instalații cu apă caldă și rece - polietilenă reticulată” iar bariera împotriva difuziei de oxigen conform DIN 4726. Folosită pentru încălzirea și răcire prin pardoseală este compatibilă cu fittingurile tip Q&E și compresie Uponor.

Clasa de presiune: 4+5/6 bar

Temperatura maximă: 90°C / Temperatura de avarie: 100°C

Presiune preconizată de utilizare 6/8 bar la 90°C/70°C

Clasa de rez. la foc: E conform DIN EN 13501-1



Cod	d mm	s mm	p bar	L m	V l/m	culoare	uPoints
1062045	16	2.0	6	240	0,113	alb	700
1062046	16	2.0	6	640	0,113	alb	2600
1009226	17	2.0	6	240	0,13	alb	950
1009227	17	2.0	6	640	0,13	alb	2400
1009230	20	2.0	6	240	0,2	alb	1000
1009231	20	2.0	6	480	0,2	alb	1850

Descriere	U.A.
Uponor țevă PE-Xa Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m	240 m
Uponor țevă PE-Xa Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m	640 m
Uponor țevă PE-Xa Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m	240 m
Uponor țevă PE-Xa Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m	640 m
Uponor țevă PE-Xa Comfort Pipe PLUS 20x2,0 240m	240 m
Uponor țevă PE-Xa Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m	480 m

Uponor Vario racord compresie PEX

Racord cu compresie din alamă cu inel de strângere integrat pentru conectarea țevilor Uponor PE-Xa pentru racordare la distribuitoare sau componente cu racord de 3/4" Eurocon, conf. EN 16313.




Cod	d mm	IG tol	s mm	SW mm
1065284	16	G3/4"	1,8/2,0	30
1065286	17	G3/4"	2,0	30
1065290	20	G3/4"	1,9/2,0	30

Descriere	U.A.
Uponor Vario racord compresie PEX 16x1,8/2,0-G3/4" FTEuro	1 buc
Uponor Vario racord compresie PEX 17x2,0-G3/4" FTEuro	1 buc
Uponor Vario racord compresie PEX 20x1,9/2,0-G3/4" FTEuro	1 buc

Uponor Q&E niplu cu inele DR

pentru prelungirea țevilor Uponor PE-Xa, include:

1 buc. niplu alamă + 2 inele de cuplaj Q&E




Cod	d mm	l mm	z mm
1058660	16		
1058661	17		

Descriere	U.A.
Uponor Q&E niplu cu inele DR 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	10 buc
Uponor Q&E niplu cu inele DR 17-17	10 buc

Uponor Smart mufă sertizare

Mufă de sertizare din alamă pentru prelungirea țevilor Uponor Smart UFH și Comfort Pipe PLUS.



Cod	d mm	p bar	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm
1089646 NEW	14	6	52	21,3	21,3	9,4
1089647 NEW	16	6	52	21,3	21,3	9,4
1089648 NEW	20	6	52	21,3	21,3	9,4

Descriere	U.A.	U.M.
Uponor Smart mufă sertizare 14x2,0-14x2,0	10	buc
Uponor Smart mufă sertizare 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	10	buc
Uponor Smart mufă sertizare 20x2,0-20x2,0	10	buc