

Uponor Radi Pipe



Uponor Radi Pipe țevă PE-Xa PN6, S

țeva PE-Xa este realizată din polietilenă reticulată în conformitate cu prEN ISO 15875 „Sisteme de țevi din plastic pentru instalații cu apă caldă și rece - polietilenă reticulată“. Aceasta conține un strat din etil-vinil-alcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726, pentru prevenirea coroziunii componentelor metalice din sistem.

Domeniile de aplicare:

Clasa 4 - Încălzire prin pardoseală și radiatoare de joasă temperatură

Clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare.

Temperatura maximă admisibilă: 90°C.

Temperatura maximă avarie: 100°C.

Presiunea utilizare: 6 bar.

Clasă de protecție la foc: E conform DIN EN 13501-1

Cod	d mm	s mm	p bar	L m	culoare
1001222	32	2.9	6	6	natural
1008939	40	3.7	6	6	natural
1008940	50	4.6	6	6	natural
1008941	63	5.8	6	6	natural
1008864	75	6.8	6	6	natural
1008874	90	8.2	6	6	natural
1008879	110	10.0	6	6	natural

Descriere	U.A.
Uponor Radi Pipe țevă PE-Xa PN6, S 32x2,9 6m	6 m
Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6, S 40x3,7 6m	6 m
Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6, S 50x4,6 6m	6 m
Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6, S 63x5,8 6m	6 m
Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6, S 75x6,8 6m	6 m
Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6, S 90x8,2 6m	6 m
Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6, S 110x10,0 6m	6 m



Uponor Radi Pipe țevă PE-Xa în copex in conduit red

țeva PE-Xa este realizată din polietilenă reticulată în conformitate cu prEN ISO 15875 „Sisteme de țevi din plastic pentru instalații cu apă caldă și rece - polietilenă reticulată“. Aceasta conține un strat din etil-vinil-alcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726, pentru prevenirea coroziunii componentelor metalice din sistem.

Domeniile de aplicare:

Clasa 4 - Încălzire prin pardoseală și radiatoare de joasă temperatură

Clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare.

Temperatura maximă admisibilă: 90°C.

Temperatura maximă avarie: 100°C.

Presiunea utilizare: 6 bar.

Clasă de protecție la foc: E conform DIN EN 13501-1

Tub de protecție din polietilenă de înaltă densitate.

Cod	d mm	d1 mm	s mm	p bar	L m	culoare
1008388	16	25/20	2.0	6	50	roșu
1042149	20	28/23	2.0	6	50	roșu

Descriere	U.A.
Uponor Radi Pipe țevă PE-Xa în copex in conduit red 16x2,0 25/20 50m	50 m
Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, în copex red 20x2,0 28/23 50m	50 m



Uponor Radi Pipe în copex negru in conduit black

Cod	d mm	d1 mm	s mm	p bar	L m	culoare
1072092	25	38/24	2.3	6	50	negru

Descriere	U.A.
Uponor Radi Pipe în copex negru in conduit black 25x2,3 34/28 50m	50 m