

0 611 254 76D – GBH 2-26 DFR

Material number	0 611 254 76D	0 611 254 768
EAN	3165140871334	3165140353366
Limitator de reglare a adâncimii 210 mm 1 613 001 010	✓	✓
Mandrină interschimbabilă SDS-plus 2 608 572 213	✓	✓
Mandrină rapidă 13 mm 2 608 572 212	✓	✓
Mâner suplimentar 2 602 025 141	✓	✓
Set de 3 burghie SDS plus-5 (6/8/10 mm) 1 617 000 117	✓	
Valiză profesională 2 605 438 098	✓	✓
Diametru de găurire beton, burghie pentru ciocan rotopercutor	4 – 26 mm	4 – 26 mm
Aplicare opțională domeniu beton, burghie pentru ciocan rotopercutor	8 – 16 mm	8 – 16 mm
Diametru maxim de găurire, zidărie, carote	68.0 mm	68.0 mm
Diametru max. de găurire în metal	13.0 mm	13.0 mm
Diam. max. găurire lemn	30.0 mm	30.0 mm
Reducere	0.0	0.0



Date tehnice

Date tehnice

Putere nominală	800 W
Energie de percuție	2,7 J
Număr percuții la turația nominală	0 – 4.000 percuții/min
Turație nominală	0 – 900 rot/min
Greutate	2,9 kg
Dimensiuni sculă (lățime)	83 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	407 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	210 mm
Suport pentru scule	SDS-plus



Domeniu de găurire

Diametru de găurire beton, burghie pentru ciocan rotator	4 – 26 mm
Aplicare opțională domeniu beton, burghie pentru ciocan rotator	8 – 16 mm
Diametru maxim de găurire, zidărie, carote	68 mm
Diametru max. de găurire în metal	13 mm
Diam. max. găurire lemn	30 mm

Segment

Segmente	Gama Heavy Duty
----------	-----------------

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Ciocanul multifuncțional rapid pentru utilizare zilnică

Beneficii pentru utilizatori

- Terminarea rapidă a lucrului datorită avansului rapid la găurire și performanțelor ridicate la dăltuire grație motorului puternic de 800 W și energiei de percuție de 2,7 J
- Fiabil și robust, cu durată lungă de viață, datorită componentelor de înaltă calitate
- Posibilități multiple de utilizare, cu funcție stop rotație pentru lucrările de dăltuire