

rea corespunzătoare a uneltei și de curățarea periodică.  
**Avertisment!** Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:

- ◆ Opriți și deconectați de la priză aparatul/unealta.
- ◆ Sau opriți și scoateți acumulatorul din aparat/unealtă dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
- ◆ Sau descărcați complet bateria dacă este plină și apoi opriți uneltea.
- ◆ Deconectați încărcătorul înainte de curățarea acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operație de întreținere în afara curățării periodice.
- ◆ Curățați periodic fantele de ventilare de pe aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
- ◆ Curățați în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizați nicio soluție de curățare abrazivă sau pe bază de solvenți.
- ◆ Deschideți periodic mandrina (dacă este montată) și îndepărtați praful din interior.

### Înlocuirea ștecherului de alimentare (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare de la rețeaua electrică:

- ◆ Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- ◆ Conectați cablul maro la borna sub tensiune din ștecherul nou.
- ◆ Conectați cablul albastru la borna neutră.

**Avertisment!** Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare. Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherile de bună calitate. Siguranță recomandată: 13 A.

### Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Produsele și bateriile marcate cu acest simbol nu trebuie să fie aruncate împreună cu gunoiul menajer.

Produsele și bateriile conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime. Vă rugăm să reciclați produsele electrice și bateriile în conformitate cu prevederile locale.

### Specificații tehnice

KG115 (Tip 1)		
Tensiune de intrare	V <sub>c.a.</sub>	230
Putere absorbită	W	750
Turația fără sarcină	min <sup>-1</sup>	11.000
Alezajul discului	mm	22
Grosimea max. a discului		
discuri de polizat	mm	6
discuri de debitat	mm	3,5
Dimensiunea axului		M14
Greutate	kg	2,1

L <sub>PA</sub> (presiune sonoră) 91 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
L <sub>WA</sub> (putere sonoră) 102 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe) conform cu EN60745:
Polizarea suprafețelor (a <sub>h,SG</sub> ) 7,0 m/s <sup>2</sup> , marjă (K) 1,5 m/s <sup>2</sup>
Tăiere (a <sub>h</sub> ) 2,5 m/s <sup>2</sup> , marjă (K) 1,5 m/s <sup>2</sup>

**Atenție!** Aplicațiile precum debitările sârmă pot avea nivelul emisiilor de vibrații diferit.

### Declarația de conformitate CE

DIRECTIVA UTILAJE



Polizor unghiular - KG115

Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specificația tehnică” sunt conforme cu normele: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-3:2011 +A12:2014

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2014/30/UE și 2011/65/UE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Black & Decker la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele Black & Decker.

R. Laverick  
 Director tehnic  
 Black & Decker Europe,  
 210 Bath Road, Slough,  
 Berkshire, SL1 3YD,  
 Regatul Unit al Marii Britanii  
 15.10.2015