

Pt 0999'B202604239''

30 Eqf 'wple'f g'lf gpvlllect g'cni' t qf wuwmk'vr : 55=

40Vr wn'iqwritc w'pwo t wif g'igt lg'uc w'qt leg'cn'bggo gpv'ect g'r gt o kg'lf gpvlllect gc'r t qf wuwmk' r g'pvt w'eqpwt we k'f ce 'gug'ec| wif(data decătore producător).

50 Wkk' ct gc'uc w'wkk' t kg'r t geqpk' cvg'cig'r t qf wuwmk'r g'pvt w'eqpwt we k'*****Gigo gpvrg'f g' r t lpf gt g' k'hzct g.'vr "Dku"r g'pvt w'lpucic k' servesc la fixarea și susținerea țevilor de apă rece/caldă/încălzire, ancorarea tubulaturii de ventilare precum și fixarea cablurilor din construcții în condiții normale de utilizare.

60P wo grg.'f gpwo k'gc'uc'ekn'uc w'o ctec'pt gi km cv " k'cf t guc'f g'eqpcev'c'hd t kcpwuwk "" Y CNTCXGP'DX.Industrieweg 5,3641 RK Mijdrecht-OLANDA,Tel: +31(0) 297 23 30 00 , Fax: +31(0) 297 23 30 00

70P wo grg'' k'cf t guc'f g'eqpcev'c'tgr t gi gpwcpwuwk'c'wqt k'cv'Y CNTCXGP'Ur 0 0100ul. Isep 3, 31-588 Cracovia- POLONIA,Tel: +48 (0)12 684 00 95 , Fax: +48 (0)12 684 00 95

80E qphqto k'evg'gug'f go qpwt cv 'bx-pf 'ec'tghgt lp <'

CI TGO GPVWN'VGJ PKE''P'EQPUVTWE KAPT. 225/271785/4239''

90Rgt hqto cp c'r t qf wugnt <

Elementele de susținere, tip BIS pentru conducte'sunt coliere și profile modulare, flexibile, disponibile pentru o gamă mare de sarcini de încărcare.

Firma Walraven BV - Olanda are conceput un sistem complet de montaj pentru suspendarea și fixarea conductelor, de tip RAPIDRAIL/RAPIDSTRUT/MAXX, format din colier cu sau fără manșon de cauciuc, colier pentru traverse (tip I), șine de montaj, console, conectori unghiulari, conectori de tip T și X, conectori șină și ansamblu culisant de prindere, HAMMERFIX, cu filet exterior/interior .

Colierele prevăzute cu manșon din cauciuc, EPDM, au rolul de a reduce transferul vibrațiilor de la instalații către structura clădirii. Manșoanele din cauciuc utilizate sunt:

- profilate de culoare neagră, pentru țevi metalice, în intervalul de temperaturi, -50°C÷120°C;
- netede de culoare verde, pentru țevi din material plastic, in intervalul de temperaturi, -50°C÷110°C;
- profilate de culoare roșie, utilizate pentru temperaturi înalte până la 200°C.

Nr Crt	Determinare	U.M.	Valoarea de referință	Standard	Valoare determinată	Observații
Colier BIS BIFIX 300, Ø72mm						
1.	Verificarea deformării la o încărcare statică de 1030 N	mm	≤ 1,5	SR EN 6892-1/2010	1,3	Corespunde fara deformatii sau rupturi

F gpwo k'gc'' k'cf t guc'hdqt cvqt wuwk'ect g'c'ghgewcv'pegte t kg. Laborator de încercări SAMI PLASTIC, grad II, nr. certificat 2831/07.11.2013, emis de Inspectoratul de Stat în Construcții.

''

Cegcuv ''f genic lg'f g'eqphqto k'evg'gug''go ku ''r g't ur w'pf gt gc''gzenwuk ''c'hd t kcpwuwk' k'gpvlllect v'ic'f wpewri60'

''

''