

Descriere

CARACTERISTICI

- Siguranță:** Funcția complet automatizată de control a temperaturii detectează temperatura ambientului, temperatura dispozitivului și al țevii, apoi verifică dacă procesul de sudare următor se poate desfășura în întregime. Acest lucru este semnalat prin lumina verde/roșie pe afișaj. Aceasta previne închiderea de urgență în timpul sudării datorată supraîncălzirii. De asemenea are o funcție de pre-verificare înainte de începerea sudurii dacă fittingul este cel potrivit.
- Randament:** Datorită funcției de răcire activă, unitatea este ideală pentru folosire continuă. Ventilatorul integrat maximizează disiparea căldurii. Pot fi sudate cu până la 20% mai multe față de modelele precedente. Noua tehnologie dezvoltată de ROTHENBERGER garantează un aparat robust și trainic.
- Soluție completă:** Toate cablurile sunt în siguranță depozitate în interiorul carcasei robuste. Carcasa metalică oferă de asemenea, suficient spațiu pentru accesorii și unelte. Noul ROFUSE TURBO este disponibil în două mărimi: ROFUSE TURBO 400 sudează fittinguri cu diametru până la 400 mm și ROFUSE TURBO 1200 sudează fittinguri cu diametru până la 1200 mm.
- Documentație profesională:** Transferul (USB) tuturor secvențelor de sudare direct în PC. Arhivarea și tipărirea din PC se face prin softul "RODATA 3.0".
- Generator cod de bare:** Se folosește softul "RODATA 3.0" pentru a inscripționa numele sudorului și numele șantierului ca și cod de bare. Acest cod de bare poate fi scanat ulterior pentru aflarea locului efectuării sudării. Scanner wireless.
- Caracteristici suplimentare:** Afișajul cu manevrare intuitivă, cu instrucțiuni sub formă de pictograme, indică printr-o bară progresivă stadiul sudării și timpul de răcire ; capacul carcasei are înălțime ajustabilă servind deopotrivă ca și parasolar.

Date Tehnice:

Output (curent de ieșire): 3.000 VA, 70% ED

Curent de ieșire (curent nominal): 80 A

Tensiune pentru sudare: 8 – 48 V

Temperatură ambient: -10°C to + 60°C

Clasa de protecție: IP 54

Interfața de transmisie: USB v. 2.0

Capacitatea de stocare: 2.000 protocoale de sudură