

Descriere

CARACTERISTICI

- **Echilibrat:** Motorul este poziționat în capătul opus presării, caracteristica ce confera un echilibru optim, necesar în timpul utilizării continue de lungă durată
- **Putere:** ROMAX Compact TT are un acumulator îmbunătățit, presări fără probleme fittinguri metalice până la Ø 35 mm cu forță constantă de 19 kN
- **Rapid:** Un ciclu durează aproximativ 3 secunde. Pistonul revine în mod automat după finalizarea procesului
- **Ușor:** Greutatea extrem de redusă, doar 2.5 kg, distribuie rațională a pistoanelor, utilizarea facilă
- **Fiabil și economic:** Întreținere la intervale de 40.000 cicluri de presare datorită înaltei calități de execuție, rezultă costuri reduse ale operațiilor de presare.

Dimensiuni: 336 x 143 x 79 mm

Greutate: cca. 2,54 kg (fără cap de presare)

Forța de apăsare: 19 kN

Timp de presare: 3 secunde

Diametre: Ø 40 mm Multistrat și Ø 35 mm Cupru

Rotirea capului de presare: 270°

Acumulator: Li-Ion 18 V / 2 Ah

Temperatura de lucru: -10° C până la 60° C

Numărul de cicluri: 40.000 cicluri / 2 ani

Model și accesorii