



### Eco M

Adecvat pentru utilizarea cu vasele de WC suspendate

- Pentru montaj in fata unui perete solid sau intre doi pereti usori de gipscarton conform manualului
- Latime cadru doar 30 cm - potrivita pentru pereti ingusti
- Cadru testat la o sarcina de 400 kg; Cadru rezistent la coroziune & rezistent la zgarieturi
- Simplu si rapid de instalat cu sistemul EasyFix
- Cot directionala de scurgere
- Inaltime reglabila de la 0 la 200 mm; Picioare ajustabile pe inaltime
- Rezervor ingropat cu actionare mecanica frontala.
- Doua volume de spalare, pre-setat la 6/3 litri, ajustare facila a volumului de apa la 4/2litri
- Rezervor din polipropilena (PP) foarte rezistent si nedeformabil la variatii mari de temperatura, furnizat cu izolatia anticondens.
- Valva de actionare cu marcaj CE EN 14055 CL; Flotor silentios conform standardului NF se incadreaza in categoria Clasa 1 din standardul acustic; rezervor cu grosimea de 187 mm, 1 racord central, superior de alimentare cu apa.

Accesorii incluse:

- Feronerie rezistenta de fixare a vasului de WC;
- Materiale de fixare a cadrului;
- Racorduri de tur si retur vas de WC;
- Cot de scurgere si adaptor Ø90/110;
- Garnitura de etansare din cauciuc Ø45;
- Cutie de protectie;
- G ½" robinet de inchidere;

E2332AA - cu clapeta cu actionare mecanica, finisaj crom,  
R0121AA Oleas M2 inclusa

### FINISAJ\*



\* AA = Crom, 67 = Neutru, AC = Alb

Cod produs E2332

## PROSYS Eco M



---

E2332AC - cu clapeta cu actionare mecanica, finisaj crom,  
R0121AC Oleas M2 inclusa

E233267 - Pentru asamblarea clapetelor de actionare  
(comandate separat):  
Clapete de actionare mecanica: OLEAS M1, M2, M3, M4; SOLEA  
M1, M2; SEPTA PRO M1,M2

Optionale:

Kit de instalare pentru montaj pe colt, compatibil cu sistemele  
ProSys™ 120 si ProSys™ 80, ProSys Eco si sistemele cu auto-  
sustinere R018567.

Izolatie acustica pentru vas de WC suspendat si bideu -  
R017467.

Kit de izolatie fonica - amortizor pe pardoseala (evita contactul  
direct dintre cadru si pardoseala) - R010667.