



Brand: **ROMSTAL**

**Oglinda baie, 3 tipuri de LED, dezaburire, 2  
butoane touch, rotunda, D. 60 cm**

**Model:** EVOLUTION

**Cod Romstal:** 80EV0004




**FISA TEHNICA**



Revizia nr. 0 / iunie 2026

| 80EV0004                                                                           |                                  |                                     |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOTO PRODUS                                                                        | Specificatii de baza             |                                     |                                                                                                                                        |
|  | Informatii de baza despre produs | Denumirea produsului                | Oglinda de baie, Romstal, Evolution, 3 tipuri de LED, dezaburire, 2 butoane tactile, <b>rotunda, diametru 60 cm</b>                    |
|                                                                                    |                                  | Dimensiunea oglinzii                | DIA 60 CM                                                                                                                              |
|                                                                                    |                                  | Functii                             | 2 butoane tactile + functie dezaburire + lumini LED cu schimbare de culoare 3000K-6000K + reglare luminozitate 10-100%                 |
|                                                                                    |                                  | Material                            | Oglinda argintie, fara cupru, cu folie rezistenta la spargere, din sticla cu grosime de 5mm + canal LED din aluminiu + carcasa din PVC |
|                                                                                    |                                  | Metoda de instalare                 | Montare pe perete                                                                                                                      |
|                                                                                    | Certificari si standarde         | Garantie                            | Garantie de 2 ani                                                                                                                      |
|                                                                                    |                                  | Certificari                         | CE, ROHS, IP44, UKCA, CB                                                                                                               |
|                                                                                    | Specificatii oglinda             | Tipul oglinzii                      | Oglinda argintie, fara cupru, cu folie rezistenta la spargere, din sticla cu grosime de 5mm                                            |
|                                                                                    |                                  | Functie dezaburire                  | Incalzire electrica pentru dezaburire                                                                                                  |
|                                                                                    | Parametri optici                 | Tipul sursei de lumina              | LED SMD 2835                                                                                                                           |
|                                                                                    |                                  | Densitatea LED-urilor (cantitate)   | 120 buc./m                                                                                                                             |
|                                                                                    |                                  | Consum de energie electrica         | 9,6 W pe metru                                                                                                                         |
|                                                                                    |                                  | Temperatura culorii                 | 3000K–6000K                                                                                                                            |
|                                                                                    |                                  | Indicele de redare a culorilor, CRI | Ra ≥ 90                                                                                                                                |
|                                                                                    |                                  | Durata de viata a LED-urilor        | 30.000 de ore                                                                                                                          |
|                                                                                    | Parametri electrici              | Tensiune de alimentare              | 220–240 V c.a.                                                                                                                         |
|                                                                                    |                                  | Frecventa de alimentare             | 50/60 Hz                                                                                                                               |
|                                                                                    |                                  | Grad de protectie la umezeala       | IP44                                                                                                                                   |
|                                                                                    |                                  | Puterea driverului LED              | 24 W                                                                                                                                   |
|                                                                                    |                                  | Comanda comutator                   | Buton touch                                                                                                                            |
|                                                                                    |                                  | Conexiune de alimentare             | Cablare fixa                                                                                                                           |

| Senzor tactil                                                                     | Descrierea functiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>1. Porneste lumina LED si functia dezaburire</b></p> <p>① Dupa pornire, apasati scurt al doilea buton pentru a aprinde lumina LED; apasati din nou scurt butonul pentru a stinge lumina.</p> <p>② Apasati primul buton pentru a activa functia dezaburire; apasati din nou butonul pentru a o dezactiva.</p> <p><b>2. Reglati culoarea si luminozitatea LED-ului</b></p> <p>① Apasati scurt al doilea buton pentru a comuta intre temperaturile de culoare ale luminii LED: lumina calda (3000K) → lumina neutra (4000K) → lumina alba rece (6000K).</p> <p>② Apasati lung al doilea buton pentru a regla continuu luminozitatea LED-ului in intervalul 10%–100%.</p> |

| Argumente de vanzare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>*Margine eleganta sablata pentru iluminat:</b> Este prevazuta cu banda din sticla sablata de-a lungul marginii. Difuzeaza lumina ledurilor in fata, asigurand o iluminare uniforma, fara umbre, care este perfecta pentru machiaj si barbierit.</p> <p><b>*Oglinda HD ecologica cu protectie anti-spargere:</b> Fabricata din sticla argintie, fara cupru, cu grosime de 5 mm, asigura o reflexie foarte clara, fara distorsiuni. Prevazuta cu un strat protector rezistent la spargere confera siguranta maxima familiei.</p> <p><b>*Canal de iluminat din aluminiu si acrilic fara stralucire orbitoare:</b> Construit cu o fanta avansata din aluminiu si un difuzor din acrilic. Ascunde LED-urile brute din lateral, conferind o iluminare difuza si uniforma, asigurând in acelasi timp o protectie superioara impotriva apei.</p> <p><b>*3 moduri de culoare si reglare continua a intensitatii luminoase:</b> Comutarea intre lumina calda, naturala si lumina rece de zi se efectueaza cu usurinta. Mentineti apasat pentru a regla treptat luminozitatea si a crea atmosfera perfecta pentru machiaj, barbierit sau relaxare.</p> <p><b>*Claritate de inalta definitie cu CRI 90+:</b> Dispune de un inalt indice de redare a culorilor (CRI 90+), care reproduce lumina naturala a soarelui. Reflecta nuanțele si culorile reale ale pielii, fiind astfel partenerul ideal pentru un machiaj impecabil.</p> <p><b>*Functie de memorie inteligenta:</b> Oglinda retine ultimele setari de luminozitate si temperatura de culoare. Nu este nevoie sa le reglati de fiecare data când o porniti, economisind timp in diminetile agitate.</p> <p><b>*Tehnologie inteligenta pentru dezaburire:</b> Spuneti adio oglinzilor aburite dupa dusurile fierbinti. Functia de dezaburire cu o singura atingere va mentine vederea cristalina fara a fi nevoie sa stergeti oglinda, economisind astfel timp si efort.</p> |

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:

Tehnoredactare:

Iuliana BELEGANTE

Iuliana BELEGANTE



Tel: 0372.123.101  
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro  
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,  
sector 4, Bucuresti

Romstal Imex S.R.L. • Reg. Com. J1994014205403 • Cod unic de Inregistrare: 5990324  
Capital Social: 10.873.200 lei • Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1994014205403  
Conturi: RO53 INGB 0001 0001 4645 8915 ING Bank Bucuresti • RO88 BRDE 450S V009 7703 4500 BRD GSG SMCC