



Brand: ***ROMSTAL***

**Oglinda baie, fara rama, 3 tipuri de LED,
dezaburire, buton touch, dreptunghiulara,
50x70 cm**

Model: EVOLUTION

Cod Romstal: 80EV0016



FISA TEHNICA



Revizia nr. 0 / iunie 2026

80EV0016

80EV0016			
FOTO PRODUS	Specificatii de baza		
	Informatii de baza despre produs	Denumirea produsului	Oglinda inteligenta de baie cu butoane tactile, lumina LED si incalzire 50 cm
		Dimensiunea oglinzii	H50cm x L70 cm
		Functii	2 butoane tactile + functie dezaburire + lumini LED cu schimbare de culoare 3000K-6000K + reglare luminozitate 10-100%
		Material	Oglinda argintie, fara cupru, cu folie rezistenta la spargere, din sticla cu grosime de 5mm + canal LED din aluminiu + carcasa din PVC
		Metoda de instalare	Montare pe perete
	Certificari si standarde	Garantie	Garantie de 2 ani
		Certificari	CE, ROHS, IP44, UKCA, CB
	Specificatii oglinda	Tipul oglinzii	Oglinda argintie, fara cupru, cu folie rezistenta la spargere, din sticla cu grosime de 5mm
		Functie dezaburire	Incalzire electrica pentru dezaburire
	Parametri optici	Tipul sursei de lumina	LED SMD 2835
		Densitatea LED-urilor (cantitate)	120 buc./m
		Consum de energie electrica	9,6 W pe metru
		Temperatura culorii	3000K–6000K
		Indicele de redare a culorilor, CRI	Ra ≥ 90
		Durata de viata a LED-urilor	30.000 de ore
	Parametri electrici	Tensiune de alimentare	220–240 V c.a.
		Frecventa de alimentare	50/60 Hz
		Grad de protectie la umezeala	IP44
		Puterea driverului LED	24 W
		Comanda comutator	Buton tactil
		Conexiune de alimentare	Cablare fixa

Senzor tactil	Descrierea functiei
 	1. Porneste lumina LED si functia dezaburire ① Dupa pornire, apasati scurt al doilea buton pentru a aprinde lumina LED; apasati din nou scurt butonul pentru a stinge lumina. ② Apasati primul buton pentru a activa functia dezaburire; apasati din nou butonul pentru a o dezactiva. 2. Reglati culoarea si luminozitatea LED-ului ① Apasati scurt al doilea buton pentru a comuta intre temperaturile de culoare ale luminii LED: lumina calda (3000K) → lumina neutra (4000K) → lumina alba rece (6000K). ② Apasati lung al doilea buton pentru a regla continuu luminozitatea LED-ului in intervalul 10%–100%.

Argumente de vanzare
*Design dreptunghiular elegant, fara rama: Oglinda este caracterizata prin linii simple, drepte si bine definite, cu un aspect suspendat, fara rama. Creeaza impresia unui spatiu mai amplu in baie si confera o estetica geometrica atemporala, care se integreaza perfect in orice baie moderna. *Oglinda HD ecologica cu protectie anti-spargere: Fabricata din sticla argintie, fara cupru, cu grosime de 5 mm, asigura o reflexie foarte clara, fara distorsiuni. Prevazuta cu un strat protector rezistent la spargere confera siguranta maxima familiei. *Canal de iluminat din aluminiu si acrilic fara stralucire orbitoare: Construit cu o fanta avansata din aluminiu si un difuzor din acrilic. Ascunde LED-urile brute din lateral, conferind o iluminare difuza si uniforma, asigurând in acelasi timp o protectie superioara impotriva apei. *3 moduri de culoare si reglare continua a intensitatii luminoase: Comutarea intre lumina calda, naturala si lumina rece de zi se efectueaza cu usurinta. Mentineti apasat pentru a regla treptat luminozitatea si a crea atmosfera perfecta pentru machiaj, barbierit sau relaxare. *Claritate de inalta definitie cu CRI 90+: Dispune de un inalt indice de redare a culorilor (CRI 90+), care reproduce lumina naturala a soarelui. Reflecta nuanțele si culorile reale ale pielii, fiind astfel partenerul ideal pentru un machiaj impecabil. *Functie de memorie inteligenta: Oglinda retine ultimele setari de luminozitate si temperatura de culoare. Nu este nevoie sa le reglati de fiecare data când o porniti, economisind timp in diminetile agitate. *Tehnologie inteligenta pentru dezaburire: Spuneti adio oglinzilor aburite dupa dusurile fierbinti. Functia de dezaburire cu o singura atingere va mentine vederea cristalina fara a fi nevoie sa stergeti oglinda, economisind astfel timp si efort.

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:
Tehnoredactare:

Iuliana BELEGANTE
Iuliana BELEGANTE



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Romstal Imex S.R.L. • Reg. Com. J1994014205403 • Cod unic de Inregistrare: 5990324
Capital Social: 10.873.200 lei • Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1994014205403
Conturi: RO53 INGB 0001 0001 4645 8915 ING Bank Bucuresti • RO88 BRDE 450S V009 7703 4500 BRD GSG SMCC