

**Domenii de utilizare**

- Pentru pereți cu stâlpi metalici și de lemn
- Pentru încorporare în pereți prefabricați parțiali sau pe toată înălțimea încăperii
- Pentru încorporare în pereți despărțitori pe toată înălțimea încăperii
- Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm
- Pentru vase WC suspendate

Caracteristici

- Seria constructivă 2025
- Cadru static autoportant, protejat împotriva coroziunii cu un strat de acoperire cu pulbere
- Cadru pentru vase WC suspendate, cu dimensiuni de conectare conform EN 33 și proiecție de până la 62 cm
- Poziție alternativă de fixare pentru ancorare de perete
- Plăci suport din plastic
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50
- Suporturi galvanizate pentru picioare, cu protecție anticoroziune
- Cot de conectare, cu posibilitate de montare fără unelte
- Rezervor încastrat Geberit Delta, 12 cm, izolat la condens
- Potrivit pentru acționare frontală, spălare cu 1 volum de apă, 2 volume de apă și spălare start-stop
- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Conectare la alimentarea cu apă din centru spate sau de sus
- Cu tub de ghidaj pentru conducta de alimentare cu apă pentru vase de WC cu funcție de bideu Geberit AquaClean și pentru cablul de conectare
- Dispozitiv de fixare pentru alimentare de la rețea

Date tehnice

Presiune de curgere	0,1–10 bar
Temperatura apei max.	25 °C
Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 l / 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Interval de setare volum mic de spălare	2–4 l
Forma tastelor	Dreptunghiular
Material	Oțel
Reglabil pe înălțime	Da

Lista elementelor livrate

- Racord la apă R 1/2", compatibil cu MasterFix și MeplaFix, cu robinet colțar integrat și inel adaptor
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare, din spumă de polistiren
- 2 tije de distanțare
- Clapetă de acționare Delta50
- 2 ancore de perete
- Set de racordare pentru WC, Ø 90 mm
- Cot de conectare din PE-HD, Ø 90 / 90 mm
- Mufă de adaptare din PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Set de izolare acustică
- Material de fixare și protecție



- Noua denumire Delta50 (până în 2021 Delta51)
- Produs înlocuitor pentru cod art. 458.128.21.1,

Date interne

Cod art.

In the assortment of