

KM 7404 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke



- Schnellanwahl per Zahlenreihe - ComfortSelect
- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereich
- In 592 mm Breite für flächenbündigen Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten - TwinBooster
- Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516148876 / Materialnummer: 11128630

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl	2
Art	PowerFlex-Kochzone
Größe in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Kochzone	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-190
Max. Leistung in W	1850
Max. Booster-Leistung in W	2500
Max. TwinBooster-Leistung in W	3000
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	1700
Max. TwinBooster-Leistung in W	2200
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.lu/de>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KM 7404 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld



mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke



Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	•
WiFiConn@ct	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	592
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	570
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	470
Außeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	596
Außeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	496
Gewicht in kg	11
Gesamtanschlusswert in kW	7,300
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in m	1,4
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	•

KM 7404 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke



KM 7404 FX (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm
- 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
- 4) Holzleiste 13 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)