


ACUMULATOR AGENT TERMIC INCALZIRE, IZOLAT, CU MONTAJ PE PARDOSEALA

Acumulatorul VISION de la producatorul CORDIVARI a fost conceput pentru a diminua consumul centralelor termice, indiferent de combustibilul folosit. Acesta poate fi cuplat la sisteme de încălzire care utilizează o sursă termică cu funcționare tipic discontinuă, însă funcționează și cu cazane de combustibil solid, pompe de căldură sau instalații solare.

Avantajele unui astfel de acumulator sunt faptul că menține căldura mai mult timp, chiar și după oprirea sursei de energie, sau oferă posibilitatea de a utiliza centralele la capacitate redusă având același randament. Acumulatorul înmagazinează energia și o face disponibilă în mod continuu, fără întreruperi, chiar când instalația termică a fost oprită. În acest mod este redus consumul de energie și emisiile poluante.

Acumulatorul este confecționat din oțel și este dotat cu izolație din fibră moale, 100% reciclabilă. Acest fapt face ca rezervorul din alcătuirea lui să nu permită pierderi de căldură și să o distribuie fără întreruperi.

MODEL		500	800	1,000
VOLUM UTIL	L	478	732	915
CLASA DE EFICIENȚA		C	-	-
PIERDEREA DE CALDURA	W	107	175	178
TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU	°C	99	99	99
PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU	bar	3	3	3
RACORD CIRCUIT CAZAN TUR	toli	1 1/2	1 1/2	1 1/2
RACORD CIRCUIT CAZAN RETUR	toli	1 1/2	1 1/2	1 1/2
RACORD CIRCUIT INCALZIRE TUR	toli	1 1/2	1 1/2	1 1/2
RACORD CIRCUIT INCALZIRE RETUR	toli	1 1/2	1 1/2	1 1/2
RACORD GOLIRE	toli	-	-	-
INALTIME	mm	1,680	1,740	2,090
DIAMETRU EXTERIOR	mm	850	990	990
GROSIME IZOLATIE	mm	100	100	100
MASA	kg	-	-	-
MONTAJ		PARDOSEALA	PARDOSEALA	PARDOSEALA
cod		81BC0030	81BC0031	81BC0032



VISION

