Acumulator tank in tank 800L cu rezervor acm 200L si o serpentina.

Acumulator pentru instalatiile solare, incalzire si apa calda menajera. Este alcatuit din vasul acumulatorului pentru instalatia de incalzire, un boiler (rezervor) intern pentru apa calda menajera si un schimbator de caldura pentru instalatia solara construit dintr-o serpentina fixa in spirala care ofera oportunitatea de a integra sursele alternative de caldura cu cele traditionale (exemplu microcentrala pe gaz), pentru a garanta o furnizare de apa calda la orice ora din zi.Izolatia este din poliuretan. Acumulatorul poate fi utilizat cu doua surse de caldura complementare sau alternative..

Накопительный бак в баке 800л с бойлером 200 л. и змеевиком

Накопитель для солнечных установок, систем отопления и горячего водоснабжения. Состоит из накопительного бака для систем отопления, внутреннего бойлера (накопителя) для систем горячего водоснабжения и теплообменника для солнечных установок, выполненного в форме закрепленного спирального змеевика, что позволяет одновременно использовать альтернативные источники отопления с традиционными (например, газовый котел) и гарантировать подачу горячей воды в любое время суток. Изоляция выполнена из полиуретана. Накопительный бак предназначен для использования с двумя источниками подачи тепла, дополнительными или альтернативными.

COMBI		
Capacitate totala Общий объем	l/л	800
Capacitate ACM Объем горячей воды	l/л	184
Suprafata schimbator de caldura - suprafata solara Площадь солнечного теплообменника	$m^2/м^2$	2,89
Presiune maxima de lucru incalzire/acm/solar Максимальное рабочее давление нагрев/горячая вода/солнечная энергия	bar/бар	3 / 10 / 6
Racord tur/retur incalzire Подключение подача/обработка теплоносителя, нагрев	toli/дюйм	1 1/2''
Racord tur/retur solar Подключение подача/обработка теплоносителя, солнечная энергия	toli/дюйм	1''
Racord apa rece	toli/дюйм	1''
Racord ACM	toli/дюйм	1''
Racord recirculare ACM	toli/дюйм	1/2''
Grosime izolatie	mm/мм	100
Dimensiuni (H x D) Размеры	mm/мм	1956 x 790
Masa Вес	kg/кг	241
COD / КОД		81AT0009

BOILER ELECTRIC PT INCALZIRE ACM, MONTAJ PE / SUB LAVOAR

Boiler electric de uz casnic, folosit pentru incalzirea apei calde menajere. Acesta corespunde cerintelor standardului de stat BDS EN 60335 – 1, BDS EN 60335 2-21. Protejarea cu stratul de sticla-ceramica asigura o protectie ridicata impotriva coroziunii, dar si o igiena a apei si garanteaza o durata mare de viata a rezervorului de apa. Instalarea se rezlizeaza
pe / sub lavoar.
Buton pornit/oprit
Butonul de comanda este prevazut si cu pozitia contra inghet.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БОЙЛЕР ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС, МОНТАЖ НАД/ПОД УМЫВАЛЬНИКОМ

Электрический бойлер для бытовых установок, предназначен для подогрева горячей санитарной воды. Бойлер произведен в соответствии со стандартом BDS EN 60335 – 1, BDS EN 60335 2-21. Изнутри защищен стеклокерамическим покрытием, которое обеспечивает надежную защиту от коррозии, гигиеничность воды и гарантирует длительный срок службы бойлера.
Возможен монтаж над / под умывальником.
Клавиша Вкл./ Откл.
Клавиша управления предусмотрена позицией для защиты от замерзания.

Montaj		pe lavoar над умывальником	pe lavoar над умывальником	sub lavoar под умывальником	sub lavoar под умывальником	pe lavoar над умывальником
Capacitate Объем	l / л	6	10	10	15	15
Putere utila Полезная мощность	W / Вт	1500	1500	1500	1500	1500
Presiune max. de lucru Максимальное рабочее давление	bar / бар	7.5	8	8	8	8
Timp de incalzire la Dt=50°C Время нагрева при Dt = 50°C	min / мин	14	23	23	35	35
Racord intrare/iesire apa (C") Подключение вход/выход воды (C")	toli / дюйм	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dimensiuni: h x L x a Габариты : h x L x a	mm/мм	365x265x160	410x250x370	410x250x370	410x310x370	410x310x370
COD / КОД		81BT0101	81BT0103	81BT0121	81BT0106	81BT0122

BOILER ELECTRIC PT INCALZIRE ACM

Boiler electric de uz casnic, folosit pentru incalzirea apei calde menajere. Acesta corespunde cerintelor standardului de stat BDS EN 60335 – 1, BDS EN 60335 2-21. Protejarea cu stratul de sticla-ceramica asigura o protectie ridicata impotriva coroziunii, dar si o igiena perfecta a apei si garanteaza o durata mare de viata a rezervorului de apa. Termoizolatie eficienta cu spuma poliuretanica fara CFC cu densitate ridicata si cu o grosime de 18 mm, ce garanteaza pierderi minime de caldura si economie de energie. Sudura in plasma- aceasta tehnologie asigura structura omogena a imbinarii, o rezistenta ridicata la sarcina mecanica.
Instalare: verticala
Boilerul este echipat cu:
- buton pornit/oprit
- protectie anti-inghet
- termostat de siguranta
- indicator luminos
Termostat ajustabil cu 4 setari ale temperaturii:
- protectie anti-inghet
- mod de vara
- mod de iarna
- mod antibacterial

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БОЙЛЕР ДЛЯ ГВС

Электрический бойлер для бытовых установок, предназначен для подогрева горячей санитарной воды. Бойлер произведен в соответствии со стандартом BDS EN 60335 – 1, BDS EN 60335 2-21. Изнутри защищен стеклокерамическим покрытием, которое обеспечивает надежную защиту от коррозии, гигиеничность воды и гарантирует длительный срок службы бойлера. Эффективная теплоизоляция из полиуретановой пены высокой плотности без CFC толщиной 18 мм, что гарантирует минимальные теплопотери и экономию энергии. Благодаря примененной технологии плазменной сварки обеспечивается однородная структура сварных соединений и высокая прочность механическим нагрузкам.
Монтаж: вертикальный
Бойлер оснащен:
- клавиша Вкл./ Откл.
- защита от замерзания
- предохранительный термостат
- световой индикатор
Регулируемый термостат, с возможностью установки 4 температурных режимов:
- защита от замерзания
- летний режим
- зимний режим
- дезинфекция

EGN								
Capacitate Объем	l / л	30	50	80	80	100	120	150
Putere utila Полезная мощность	W / Вт	1200	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Presiune max. de lucru Максимальное рабочее давление	bar / бар	8	8	8	8	8	8	8
Timp de incalzire la Dt=50°C Время нагрева при Dt = 50°C	min / мин	89	87	140	140	117	140	174
Racord intrare/iesire apa (C") Подключение вход/выход воды (C")	toli / дюйм	1/2" / 1/2"	1/2" / 1/2"	1/2" / 1/2"	1/2" / 1/2"	1/2" / 1/2"	1/2" / 1/2"	1/2" / 1/2"
Dimensiuni: h x L x a Габариты : h x L x a	mm/мм	520x350x370	790x350x370	1130x370x350	780x440x460	930x440x460	1080x440x460	1300x440x460
COD / КОД		81BT0107	81BT0108	81BT0120	81BT0109	81BT0110	81BT0111	81BT0112