

BOILER OTEL EMAILAT, CU DOUA SERPENTINE, CLASA ENERGETICA A, CU MONTAJ PARDOSEALA

Boiler din otel echipat cu doua serpentine, destinat prepararii apei calde menajere. Rezervorul si serpentinele sunt emailate la interior pentru protectia impotriva coroziunii.

Izolatia este de tip spuma poliuretan fara CFC cu invelis exterior din PVC.

MODEL		200	300
VOLUM ACM	L	192	279
TEMPERATURA MAXIMA BOILER	°C	95	95
TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU SERPENTINA	°C	110	110
SUPRAFATA DE SCHIMB DE CALDURA SERPENTINA INFERIOARA	mp	0.75	1.21
SUPRAFATA DE SCHIMB DE CALDURA SERPENTINA SUPERIOARA	mp	0.54	0.85
PIERDEREA DE CALDURA	W	44	46
PRESIUNE MAXIMA BOILER	bar	8	8
PRESIUNE MAXIMA SERPENTINA	bar	6	6
DEBIT ACM LA DT=35 GRD C SERPENTINA INFERIOARA	min	9.3	13.2
DEBIT ACM LA DT=35 GRD C SERPENTINA SUPERIOARA	min	5.3	9.9
RACORD INTRARE APA RECE	toli	1	1
RACORD IESIRE ACM	toli	1	1
RACORD INTRARE/ IESIRE SERPENTINA INFERIOARA	toli	1	1
RACORD INTRARE/IESIRE SERPENTINA SUPERIOARA	toli	1	1
INALTIME	mm	1,274	1,495
DIAMETRU EXTERIOR	mm	650	750
GROSIME IZOLATIE	mm	75	100
MASA	kg	73	103
cod		81BT0152	81BT0153



TESY
It's impressive

