

CWM 500 P

NR. PRODUS: 200254

Căldură care funcționează în spațiul dvs. Chiar și în camerele mici sau înghesuite, nu trebuie să pierdeți căldura confortabilă. De aceea acest convector electric de încălzire este atât de compact. Cu o adâncime de doar 10 cm, este deosebit de subțire, necesitând foarte puțin spațiu pentru instalare. Cu toate acestea, aparatul vă oferă un confort termic excelent.

Bucurați-vă de o gamă largă de beneficii. Deși convectorul montat pe perete se integrează foarte discret în camera dvs., furnizează eficient căldură. Funcțiile utile contribuie la eficiența acestuia: temporizatorul săptămânal și detectarea ferestrei deschise facilitează operarea acestuia.



Principalele caracteristici

Convector montat pe perete - ideal ca încălzitor suplimentar sau încălzitor intermediar primăvara/toamna

Încălzire uniformă, liniștită, cu aer

Carcasă metalică și design subțire

Comenzi de operare cu LCD iluminat din spate

Temporizator săptămânal, protecție împotriva înghețului și detectare a ferestrei deschise

Unitate de control cu capacitate de auto-învățare: calcul automat al timpului de preîncălzire în modul cronometru

Comutator ON/OFF și protecție la supraîncălzire



Tip	CWM 500 P	CWM 750 P	CWM 1000 P
Partea nr.	200254	200255	200256

Date tehnice

Alimentare electrică	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tensiune nominală	230 V	230 V	230 V
Curent nominal	2.2 A	3.3 A	4.3 A
Sarcina conectată	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Evaluare IP	IP 24	IP 24	IP 24
Clasa de protecție	-	-	-
Culoare	alb alpin	alb alpin	alb alpin
Domeniul de setare	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Înălțime	450 mm	450 mm	450 mm
Lățime	348 mm	426 mm	426 mm
Adâncime	100 mm	100 mm	100 mm
Greutate	4,00 kg	4,60 kg	4,60 kg



Tip	CWM 1500 P	CWM 2000 p	CWM 2500 P
Partea nr.	200257	200258	200259

Date tehnice

Alimentare electrică	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tensiune nominală	230 V	230 V	230 V
Curent nominal	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Sarcina conectată	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Evaluare IP	IP 24	IP 24	IP 24
Clasa de protecție	-	-	-
Culoare	alb alpin	alb alpin	alb alpin
Domeniul de setare	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Înălțime	450 mm	450 mm	450 mm
Lățime	582 mm	738 mm	894 mm
Adâncime	100 mm	100 mm	100 mm
Greutate	6,00 kg	7,70 kg	9,20 kg



Tip	CWM 3000 P
Partea nr.	200260

Date tehnice

Alimentare electrică	1/N/PE ~ 230 V
Tensiune nominală	~230 V
Curent nominal	13,0 A
Sarcina conectată	3,0 kW
Evaluare IP	IP 24
Clasa de protecție	-
Culoare	alb alpin
Domeniul de setare	5 - 30 °C
Înălțime	450 mm
Lățime	1050 mm
Adâncime	100 mm
Greutate	10,90 kg

Adâncime inclusiv suport de montare pe perete

Informații de contact

Ai întrebări? Apreciam să vă ajutăm: Sunați la +49 5531

- 7020

Scrieți un e-mail la info@stiebel-eltron.com

Informații de instalare

Vă rugăm să solicitați furnizorului local de energie electrică sau unui electrician înregistrat să instaleze aparate care nu sunt complet cablate, adică gata să fie conectate la priză. Electricianul ar trebui să vă poată ajuta și să obțineți acordul utilității respective de alimentare, necesar pentru instalarea aparatului. .